




## Technische Daten

Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung  
Helatag 1221

05.07.2022

TAG90-45TDK1-1221-SR

Artikelnummer: 596-00584



Material: Typ 1221, Polyester, silber (1221)  
Farbe: Silber (SR)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +90 °C  
Verarbeitungstemperatur: ab +10 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 90 mm  
Höhe (H): 45 mm  
Breite des Trägers (WL): 96 mm  
Etiketten je Reihe: 1 ST

Foliendicke: 50 µm

Test Methode  
FINAT FTM 12

Klebstoff: Acryl  
Schälfestigkeit: 45 N/25mm

DIN EN 1939

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## Technische Daten

05.07.2022

Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung  
Helatag 1221

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Druckmethode:              | Thermotransfer     |
| Druckmethode (Alternativ): | Laserstrahl        |
| Verarbeitungswerkzeug:     | TT431, TT4030      |
| Empfohlene Farbbänder:     | TT122OUT, TT822OUT |

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Lagerzeit: | Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2 Jahre nach Produktionsdatum. |
|------------|------------------------------------------------------------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Lagertemperatur: | +21 °C |
|------------------|--------|

|                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerbedingungen: | 50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.