




Technische Daten

05.07.2022

Etiketten zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln für Thermotransferbedruckung
Helatag 1206

TAG65TD1-1206-WH

Artikelnummer: 596-12665



Material: Typ 1206, Polyester (1206)
Farbe: Weiß glänzend (GSWH)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur: ab 0 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 76.20 mm
Höhe (H): 36.50 mm
Breite des Trägers (WL): 82.00 mm
Etiketten je Reihe: 1 ST

Foliendicke: 50 µm

Test Methode
ISO 534

Klebstoff: Acryl
Anfangshaftung: 13 N
Scherfestigkeit: 1000 min

FINAT FTM 9
FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

05.07.2022

Etiketten zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln für Thermotransferbedruckung
Helatag 1206

Druckmethode:

Thermotransfer

Druckmethode (Alternativ):

Laserstrahl

Verarbeitungswerkzeug:

TT431, TT4030

Empfohlene Farbbänder:

TT822OUT

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 4
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+15 °C bis +25 °C

Lagerbedingungen:

45% $\pm$ 5% relative Luftfeuchtigkeit., Die
Lagerung in der Originalverpackung ist
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,
starker Hitze und Kälte., Lagerung an
einem dunklen Ort.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.