




Technische Daten

13.06.2022

Verbindungsklemmen - Für starre und mehradrige Leiter
HelaCon Plus Mini

HCPM-2-Blister

Artikelnummer: 148-90054



Farbe:

Transparent (CL), Gelb (YE)

Abisolierlänge:	11 mm
Anzahl der Anschlüsse:	2
Betriebstemperatur - °C:	-30 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 V0
Breite (W):	10.8 mm
Höhe (H):	7.7 mm
Länge (L):	16.5 mm
Nennspannung:	450 V
Nennstrom:	24 A
Kabelquerschnitt (cULus):	22-12 AWG Sol. Cu / 22-14 AWG Tin-dipped Str. Cu
Kabelquerschnitt (VDE):	0,5 - 2,5 mm ² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm ² mehradrige Leiter (max. 7 Einzeladern)



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.