

Wiederverschließbarer Gewebeschutzschlauch mit Klettverschluss

HELAHOOK

HELAHOOK Kabelschutz findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, in der Luftfahrtindustrie, beim Schiff- und Schienenfahrzeugbau sowie bei der Konfektionierung von Kabelbäumen. HELAHOOK eignet sich auch für den wiederholten Einsatz bei Veranstaltungen.

- Hauptmerkmale
- Wiederverschließbarer Kabelschutz aus Polyester
 - Sehr elastisch, passt genau um das Bündelgut
 - Haken und Ösensystem, auch nachträglich montierbar
 - Hohe Abriebfestigkeit



HELAHOOK für wiederholte Nutzung und nachträgliches Schützen von Kabeln.

MATERIAL	Polyester (PET)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +150 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2, FMVSS 302

HF

RoHS

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
HELAHOOK10	3	15	Schwarz (BK)	25 m	170-05100
HELAHOOK15	10	20	Schwarz (BK)	25 m	170-05150
HELAHOOK20	15	30	Schwarz (BK)	25 m	170-05200
HELAHOOK25	20	40	Schwarz (BK)	25 m	170-05250
HELAHOOK30	25	50	Schwarz (BK)	25 m	170-05300

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

