

Geflechtschlauch mit geringem Gewicht

Helagaine HEGPL

Helagaine HEGPL wird vor allem in der Automobilindustrie im Fahrzeuginnenraum, Motorraum, im Unterbodenbereich und in der Karosserie verwendet.

Hauptmerkmale

- Hergestellt aus robustem Polyester
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Hoch flexibel
- Gute Abriebfestigkeit



Helagaine HEGPL.

MATERIAL	Polyester (PET)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +150 °C
Schmelzpunkt	+250 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2, FMVSS 302 Typ B

HF

✓

RoHS

✓

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Werkzeuge	Art.-Nr.
HEGPL03	3	8	Schwarz (BK)	1.000 m	45	170-80503
HEGPL06	5	12	Schwarz (BK)	400 m	45	170-80506
HEGPL12	8	21	Schwarz (BK)	300 m	45	170-80512
HEGPL20	12	30	Schwarz (BK)	300 m	45	170-80520
HEGPL30	18	55	Schwarz (BK)	200 m	45	170-80530
HEGPL40	24	66	Schwarz (BK)	150 m	45	170-80540
HEGPL50	30	82	Schwarz (BK)	150 m	45	170-80550

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge	
	45 HSG0
	568

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Artikel in persönliche Merkliste legen!
www.HT.click/9-355