



Technische Daten

22.03.2021

SA47-LA - standardwandig, mit Innenkleber
Warmschrumpfschlauch 4:1 - 1,2 m Länge

SA47-LA 32/8

Artikelnummer: 301-10025

Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe: Transparent (CL), Schwarz (BK)
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 32.0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d): 8.0 mm
Wanddicke (WT): 2.54 mm
Schrumpfrate: 4:1
Längsschrumpf: -10 % max.
Min. Schrumpftemperatur: +130 °C

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +125 °C
Wärmeschock Test: 4h/225°C
Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd

Durchschlagsfestigkeit: >20 kV/mm
Zugfestigkeit: 14 MPa
Bruchdehnung: 450%
Wasserabsorption: 0.5 %



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.