



Technische Daten

22.03.2021

TFE4 - dünnwandig, nicht brennbar, Schrumpfrate 4:1
 Warmschrumpfschlauch aus PTFE - in Meterstücken

TFE4-5/64

Artikelnummer: 339-00209



Material: Polytetrafluorethylen (PTFE)

Farbe: Transparent (CL)

Ø Liefermaß min. (D): 1.98 mm

Ø nach Schrumpf max. (d): 0.64 mm

Wanddicke (WT): 0.22 mm

Schrumpfrate: 4:1

Längsschrumpf: -20 % max.

Min. Schrumpftemperatur: +330 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: nicht brennbar

Betriebstemperatur - °C: -65 °C bis +260 °C

Durchschlagsfestigkeit: 40 kV/mm

DIN 53481

Zugfestigkeit: 39 MPa



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.