



Technische Daten

13.06.2022

4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware
TFE4 - dünnwandig, sehr temperatur- und chemikalienbeständig, extrem glatt

TFE4-1/4

Artikelnummer: 339-00649



Material: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe: Transparent (CL)

Ø Liefermaß min. (D): 6.35 mm
Ø nach Schrumpfung max. (d): 1.60 mm
Wanddicke (WT): 0.30 mm
Schrumpfrate: 4:1
Längsschrumpf: -20 % max.
Min. Schrumpftemperatur: +330 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: nicht brennbar
Betriebstemperatur - °C: -65 °C bis +260 °C

Durchschlagsfestigkeit: 40 kV/mm
Zugfestigkeit: 39 MPa
DIN 53481



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.