



4:1 Schrumpfschlauch – Reparaturset

LVRK-L - Reparaturset für Leitungen

LVRK-L ermöglicht eine schnelle und sichere Reparatur von beschädigten Leitungen im Elektroinstallationsbereich. Beschädigte Isolierung oder sogar Aderschäden werden sicher, dauerhaft und arbeitssparend repariert. Im Normalfall ist kein Setzen von Unterputzdosen oder das Einfügen von Leitungen nötig.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht und platzsparen
- Schnelle, sichere, dauerhafte und arbeitssparende Reparatur von Kabeln und Leitungen
- Kein Setzen von Unterputzdosen oder das Einfügen von Leitungen nötig
- Verpackung im Set für eine einfache und leichte Handhabung
- Quetsch-Stoßverbinder mit Innenkleber
- Inklusive hitzestabiler Kabelbinder



LVRK-L für die schnelle und unkomplizierte Reparatur von Leitungen.

MATERIAL	Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	4:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Min. Schrumpftemperatur	+110 °C
Schmelzpunkt Kleber	+110 °C
Längsschrumpf	-15 % max.
Durchschlagsfestigkeit	15 kV/mm



TYP	Länge (L)	Farbe	Inhalt	Werkzeuge	Art.-Nr.
LVRK-L-24/6-200	200,0	Schwarz (BK)	1 Stk.	30;32	380-04019

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge		
	30	32
	H6100	CHG900
	564	563

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Artikel in persönliche Merkliste legen!
www.HT.click/9-257

