



Technische Daten

05.07.2022

2-Komponenten-Gel
RELICON KH 67

Gel-KH67-SF-N

Artikelnummer: 435-00826

Material:	Polybutadien (PBD)
Farbe:	Gelb (YE)
Betriebstemperatur - °C:	-40 °C bis +90 °C
Lagertemperatur:	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit:	36 Monate
Viskosität:	3000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Vibrationsdämpfend:	Ja
Dichte:	0.95 g/cm ³ , 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Gefahrgut:	Nein
Wärmeleitfähigkeit (min.):	0.20 W/mK
Wärmeleitfähigkeit (max.):	0.25 W/mK
Halogenfrei:	Ja



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.