




Technische Daten

30.05.2022

Etiketten für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln für Laserbedruckung
Helatag 1102 (Gelb)

TAG120LA4-1102-YE

Artikelnummer: 594-01102



Material: Typ 1102, Polyester (PET), gelb (YE)
Farbe: Gelb (YE)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur: ab 0 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 15.24 mm
Höhe (H): 6.35 mm
Breite des Trägers (WL): 210.00 mm
Etiketten je Reihe: 12 ST
Etiketten je Blatt: 528 ST

Foliendicke: 55 µm
Kleberstärke (TA) nom.: 24 µm

Test Methode
ISO 534

Klebstoff: Acryl
Anfangshaftung: 13 N
Scherfestigkeit: 1000 min

FINAT FTM 9
FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

30.05.2022

Etiketten für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln für Laserbedruckung
Helatag 1102 (Gelb)

Druckmethode:

Laser

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 4
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+15 °C bis +25 °C

Lagerbedingungen:

45% ±5% relative Luftfeuchtigkeit., Die
Lagerung in der Originalverpackung ist
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,
starker Hitze und Kälte., Lagerung an
einem dunklen Ort.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.