




Technische Daten

05.07.2022

Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung
Helatag 1105 (Weiß-Transparent)

TAG138LA4-1105-WHCL

Artikelnummer: 594-13876



Material: Typ 1105, Polyester, weiß/transparent (1105)

Farbe: Weiß (WH), Transparent (CL)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur: ab +2 °C

Bündel Ø min.: 11.80 mm

Bündel Ø max.: 23.60 mm

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 38.10 mm

Höhe (H): 19.05 mm

Höhe (H2): 93.13 mm

Breite des Trägers (WL): 210.00 mm

Etiketten je Reihe: 5 ST

Etiketten je Blatt: 15 ST

Foliendicke: 50 µm

Kleberstärke (TA) nom.: 22.5 µm

Test Methode
TAPPI 411

Klebstoff: Acryl

Anfangshaftung: 280

Schälfestigkeit: 100 h

ASTM D2979-71
FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

05.07.2022

Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung
Helatag 1105 (Weiß-Transparent)

Druckmethode:

Laser

Druckmethode (Alternativ):

Laserstrahl

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+21 °C

Lagerbedingungen:

50% relative Luftfeuchtigkeit., Die
Lagerung in der Originalverpackung ist
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,
starker Hitze und Kälte.

HF✓

RoHS✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.