




Technische Daten

30.05.2022

Etiketten für die Kennzeichnung von Schaltschränken für Laserbedruckung
Helatag 1101 (Weiß)

TAG13LA4-1101-WH

Artikelnummer: 594-41101



Material: Typ 1101, Polyester, weiß (1101)
Farbe: Weiß (WH)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur: ab 0 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 19.05 mm
Höhe (H): 6.35 mm
Breite des Trägers (WL): 210.00 mm
Etiketten je Reihe: 10 ST
Etiketten je Blatt: 440 ST

Foliendicke: 55 µm
Kleberstärke (TA) nom.: 24 µm

Test Methode
ISO 534

Klebstoff: Acryl
Anfangshaftung: 13 N
Scherfestigkeit: 1000 min

FINAT FTM 9
FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

30.05.2022

Etiketten für die Kennzeichnung von Schaltschränken für Laserbedruckung
Helatag 1101 (Weiß)

Druckmethode:

Laser

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 4 Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+15 °C bis +25 °C

Lagerbedingungen:

45% ±5% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte., Lagerung an einem dunklen Ort.

Anwendungen:

Die Etiketten aus weißem Polyester sind besonders geeignet für die Kennzeichnung von Komponenten und Schaltschränken sowie für den Einsatz als Typenschilder. Das Laserdruckverfahren ermöglicht dabei aufgrund seiner hochauflösenden Eigenschaften sogar die Einbindung von Barcodes. Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir unsere Software TagPrint Pro oder die Nutzung unserer MS-Windows Word-Druckvorlagen, die unter www.hellermannntyton.com (Downloadbereich) heruntergeladen werden können.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.