




Technische Daten

30.05.2022

Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung
Helatag 1104 (Weiß-Transparent)

TAG135LA4-1104-WHCL

Artikelnummer: 594-71104



Material: Typ 1104, Polyester, weiß/transparent (1104)

Farbe: Weiß (WH), Transparent (CL)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur: ab +10 °C

Bündel Ø min.: 6.70 mm

Bündel Ø max.: 13.50 mm

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 48.50 mm

Höhe (H): 12.70 mm

Höhe (H2): 55.00 mm

Breite des Trägers (WL): 210.00 mm

Etiketten je Reihe: 4 ST

Etiketten je Blatt: 20 ST

Foliendicke: 25 µm

Kleberstärke (TA) nom.: 21.5 µm

Brandschutzeigenschaften: UL94 V0 (auf Aluminium)

Test Methode
ASTM D3652

Klebstoff: Acryl

Anfangshaftung: 280

Schälfestigkeit: 100 h

ASTM D2979
FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

30.05.2022

Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung
Helatag 1104 (Weiß-Transparent)

UL File Nummer:	MH61377
Druckmethode:	Laser
Lagerzeit:	Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2 Jahre nach Produktionsdatum.
Lagertemperatur:	+21 °C
Lagerbedingungen:	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.