




Technische Daten

Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung
Helatag 1223

30.05.2022

TAGR18TDK1

Artikelnummer: 596-00701



Material: Typ 1223, Polyester, blau (1223)
Farbe: Blau (BU)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur: ab +10 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 18.0 mm
Länge (L): 25.00 m
Breite des Trägers (WL): 18.0 mm
Etiketten je Reihe: 1 ST

Foliendicke: 50 µm

Test Methode
FINAT FTM 12

Klebstoff: Acryl

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

30.05.2022

Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung
Helatag 1223

Druckmethode:

Thermotransfer

Verarbeitungswerkzeug:

TT431, TT4030

Empfohlene Farbbänder:

TT122OUT, TT822OUT

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+21 °C

Lagerbedingungen:

50% relative Luftfeuchtigkeit., Die
Lagerung in der Originalverpackung ist
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,
starker Hitze und Kälte.

RoHS 

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.