




Technische Daten

30.05.2022

Etiketten zur Kennzeichnung von Bauelementen für Thermotransferbedruckung
Material 1210, für raue Oberflächen

TAG13TD4-1210-WH

Artikelnummer: 596-12137



Material: Typ 1210, Vinyl, weiß glänzend (1210)
Farbe: Weiß (WH)

Betriebstemperatur - °C: -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 19.05 mm
Höhe (H): 6.35 mm
Breite des Trägers (WL): 101.60 mm
Etiketten je Reihe: 4 ST

Foliendicke: 84 µm

Test Methode
ISO 534

Klebstoff: Acryl
Anfangshaftung: 11 N/10 mm
Schälfestigkeit: 250 N/m

FINAT FTM 9
FINAT FTM 2

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

30.05.2022

Etiketten zur Kennzeichnung von Bauelementen für Thermotransferbedruckung
Material 1210, für raue Oberflächen

Druckmethode:

Thermotransfer

Verarbeitungswerkzeug:

TT431, TT4030

Empfohlene Farbbänder:

TT822OUT

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+21 °C

Lagerbedingungen:

50% relative Luftfeuchtigkeit., Die
Lagerung in der Originalverpackung ist
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,
starker Hitze und Kälte.

RoHS 

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.