




Technische Daten

30.05.2022

Etiketten für die Kennzeichnung von Schaltschränken für
Thermotransferbedruckung
Helatag 1216, für raue Oberflächen

TAG05-08TC-1216-WH

Artikelnummer: 596-12147



Material: Typ 1216, Polyethylen, weiß (1216)
Farbe: Weiß (WH)

Betriebstemperatur - °C: -30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: ab 0 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 5.00 mm
Höhe (H): 8.00 mm
Breite des Trägers (WL): 85.00 mm
Etiketten je Reihe: 16 ST

Foliendicke: 105 µm
Kleberstärke (TA) nom.: 24 µm

Test Methode
ISO 534

Klebstoff: Acryl
Anfangshaftung: 17 N
Scherfestigkeit: 10 std

FINAT FTM 9
FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

30.05.2022

Etiketten für die Kennzeichnung von Schaltschränken für
Thermotransferbedruckung
Helatag 1216, für raue Oberflächen

Druckmethode:

Thermotransfer

Verarbeitungswerkzeug:

TT431, TT4030

Empfohlene Farbbänder:

TT822OUT

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+15 °C bis +25 °C

Lagerbedingungen:

45% $\pm$ 5% relative Luftfeuchtigkeit., Die
Lagerung in der Originalverpackung ist
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,
starker Hitze und Kälte., Lagerung an
einem dunklen Ort.

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.