




## Technische Daten

30.05.2022

Kennzeichnung elektronischer Bauteile und Leiterplatten für  
Thermotransferbedruckung (ESD)  
Helatag 823

**TAG30TD3-823-WH**

**Artikelnummer: 596-30823**



Material: Typ 823, Polyester (PET), weiß (823)  
Farbe: Weiß glänzend (GSWH)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +150 °C  
Verarbeitungstemperatur: ab +10 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 31.75 mm  
Höhe (H): 6.35 mm  
Breite des Trägers (WL): 101.60 mm  
Etiketten je Reihe: 3 ST

Foliendicke: 51 µm

Test Methode  
ASTM D3652-83

Klebstoff: Acryl  
Anfangshaftung: 780  
Schälfestigkeit: 550 N/m  
Scherfestigkeit: 25 std

ASTM D2979-71  
PSTC 7  
ASTM D3654

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## Technische Daten

30.05.2022

Kennzeichnung elektronischer Bauteile und Leiterplatten für  
Thermotransferbedruckung (ESD)  
Helatag 823

Druckmethode:

Thermotransfer

Verarbeitungswerkzeug:

TT431, TT4030

Empfohlene Farbbänder:

TT822OUT

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2  
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+21 °C

Lagerbedingungen:

50% relative Luftfeuchtigkeit., Die  
Lagerung in der Originalverpackung ist  
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die  
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,  
starker Hitze und Kälte.

HF

RoHS

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.