




Technische Daten

30.05.2022

Schutzlamine für Thermotransferbedruckung
Helatag 323, für hohe Temperaturen

TAG0638TL2-323-CL

Artikelnummer: 596-38321



Material: Typ 323, Polyvinylidenfluorid, transparent (323)

Farbe: Transparent (CL)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +140 °C

Verarbeitungstemperatur: ab +10 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 43.18 mm

Höhe (H): 11.43 mm

Breite des Trägers (WL): 94.90 mm

Etiketten je Reihe: 2 ST

Foliendicke: 25 µm

Brandschutzeigenschaften: UL94 V0 (auf Aluminium)

Test Methode
ASTM D3652-83

Klebstoff: Acryl

Anfangshaftung: 400

Scherfestigkeit: 100 std

ASTM D2979-71
ASTM D3654

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

30.05.2022

Schutzlamine für Thermotransferbedruckung
Helatag 323, für hohe Temperaturen

UL File Nummer:

MH61377

Druckmethode:

Thermotransfer

Verarbeitungswerkzeug:

TT431, TT4030

Empfohlene Farbbänder:

TT822OUT

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+21 °C

Lagerbedingungen:

50% relative Luftfeuchtigkeit., Die
Lagerung in der Originalverpackung ist
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,
starker Hitze und Kälte.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.