HellermannTyton

Technische Daten

Verbotsschilder
HELASIGN, Material 150

05.07.2022

PS5-C

Artikelnummer: 597-65256

Material:	Typ 150, Vinylfilm (150)	
Farbe:	Weiß (WH)	
Betriebstemperatur - °C:	-40 °C bis +80 °C	
Verarbeitungstemperatur:	ab +10 °C	
Selbstklebend:	Ja	
∅ D:	200.00 mm	
Breite des Trägers (WL):	210.00 mm	
Etiketten je Blatt:	1 ST	
		Test Methode
Foliendicke:	80 µm	ASTM D3652-83
Klebstoff:	Acryl	
Anfangshaftung:	110	ASTM D2979-71
Schälfestigkeit:	550 N/m	PSTC 7
Scherfestigkeit:	120 std	FINAT FTM 7

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

HellermannTyton

Technische Daten

Verbotsschilder
HELASIGN, Material 150

05.07.2022

Lagerzeit:	Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2 Jahre nach Produktionsdatum.
Lagertemperatur:	+21 °C
Lagerbedingungen:	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.

RoHS

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.