



## Technische Daten

05.07.2022

Gebotsschilder  
HELASIGN, Material 150

**ASS5-E**

**Artikelnummer: 597-65304**

Material: Typ 150, Vinylfilm (150)  
Farbe: Blau (BU)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +80 °C  
Verarbeitungstemperatur: ab +10 °C

Selbstklebend: Ja

Ø D: 200.00 mm  
Breite des Trägers (WL): 210.00 mm  
Etiketten je Blatt: 1 ST

Foliendicke: 80 µm

Test Methode  
ASTM D3652-83

Klebstoff: Acryl  
Anfangshaftung: 110  
Schälfestigkeit: 550 N/m  
Scherfestigkeit: 120 std

ASTM D2979-71  
PSTC 7  
FINAT FTM 7

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## Technische Daten

05.07.2022

Gebotsschilder  
HELASIGN, Material 150

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2  
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+21 °C

Lagerbedingungen:

50% relative Luftfeuchtigkeit., Die  
Lagerung in der Originalverpackung ist  
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die  
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,  
starker Hitze und Kälte.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.