

Technische Daten

Typ		CAS 120
Bestell-Nr.		20010008
Durchmesser		m
Farbe		Weiß (ähnlt. RAL 9002)
Empfangsbereich		GHz
Antennengewinn bei 10,70-11,70 GHz/11,70-12,50 GHz/12,50-12,75 GHz		dBi
Halbwertsbreite ¹⁾		°
Systemgüte ²⁾ Speisesystem mittig	UAS 571/572/584/585	dB/K
	UAS 481	
Systemgüte ²⁾ Speisesystem-Abstand 3°-4°	UAS 571/572/584/585	dB/K
	UAS 481	
Systemgüte ²⁾ Speisesystem-Abstand 6°	UAS 571/572/584/585	dB/K
	UAS 481	
Kreuzpolarisationsentkopplung		dB
Windfläche		m²
Schwingungsfestigkeit		ETS 300019-2-4 (12.94) IEC Class 4 M 5
Windlast 1 bei Montagehöhe bis 20 m über Grund bei Windgeschwindigkeit bis 130 km/h bei Staudruck 800 N/m² nach EN 60728-11		N
Windlast 2 bei Montagehöhe höher als 20 m über Grund (Faktor 1,37) bei Windgeschwindigkeit bis 150 km/h		N
Grenzlast bei Staudruck 1900 N/m² (190 km/h)		N
Max. zulässige Windgeschwindigkeit		km/h
Spannbereich der Mastschelle		mm
Einstellbereich Elevation/Azimut		°
Abmessungen Breite		mm
Abmessungen Höhe max.		mm
Abmessungen Auslage max. (ab Mastmitte ohne Speisesystem)		mm
Verpackungs-Maße		mm
Gewicht ca. netto/brutto		kg

¹⁾ Bei Bandmitte

²⁾ G/T bei 11,3/12,5 GHz bei Standardumgebung (klarer Himmel)

Alle Angaben sind typische Werte!



Es können Teile losbrechen, wenn Sie die Grenzlast überschreiten!