

Netzteil

Technische Daten


| Typ   Bestell-Nr.                                      |                | NCF 18   20510067         |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Eingangsnennspannung                                   | V              | 230 (50-60 Hz)            |
| Zulässiger Eingangsspannungsbereich                    | V              | 207-253                   |
| Eingangsnennleistung bei 0-/200-/400-/600-/800-mA-Last | W              | 0,15/4,7/8,8/12,6/17      |
| Spannung sekundär (kurzschlussfest)                    | V <sub>≈</sub> | 18                        |
| Nennstrom sekundär                                     | mA             | Max. 800                  |
| Schutzklasse/Schutzart                                 |                | II (schutzisoliert)/IP 30 |
| DC-Anschluss                                           |                | F-Connector               |
| Zulässige Umgebungstemperatur                          | °C             | -20 bis +55               |
| Abmessungen                                            | mm             | 55 x 80 x 75              |
| Verpackungs-Einheit/Gewicht                            | St./kg         | 1 (10)/0,15               |

Verteiler

EBC 10 | 272859  
EBC 13 | 21610004  
EBC 14 | 21610005




- Frequenzbereich: 5-2400 MHz
- Fernspeise-tauglich: Max. 24 V; 0,5 A
- Eingebaute Entkopplungsdioden, Stromflussrichtung: OUT → IN
- Anschlüsse: F-Connectoren
- Anschluss für Potenzialausgleich
- Geringe Abmessungen
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Für die Innenmontage



EBC 10



EBC 13



EBC 14

Technische Daten

|                             |               |        | 2fach           | 3fach             | 4fach             |
|-----------------------------|---------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Typ   Bestell-Nr.           |               |        | EBC 10   272859 | EBC 13   21610004 | EBC 14   21610005 |
| Durchgangs-<br>dämpfung     | 5-47 MHz      | dB     | 4               | 8                 | 11                |
|                             | 47-862 MHz    |        | 5               | 8                 | 10                |
|                             | 862-2150 MHz  |        | 6               | 10,5              | 11,5              |
|                             | 2150-2400 MHz |        | 8               | 12                | 13,5              |
| Entkopplung                 | 5-47 MHz      | dB     | 10              |                   |                   |
|                             | 47-862 MHz    |        | 20              |                   |                   |
|                             | 862-2150 MHz  |        | 20-15           |                   |                   |
|                             | 2150-2400 MHz |        | 10              |                   |                   |
| Abmessungen                 |               | mm     | 55 x 52 x 23    | 55 x 52 x 23      | 55 x 74 x 23      |
| Verpackungs-Einheit/Gewicht |               | St./kg | 1 (10, 200)/0,1 | 1 (10, 200)/0,1   | 1 (10, 160)/0,1   |