


Masthaltebügel-Garnitur

ZTH 01 | 218362

- Für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von max. 1650 Nm geeignet
- Mit zusätzlicher Abstützung und Vorrichtung zum Senkrecht-Ausrichten der Rohre
- Zusammen mit dem Maststutzen ZAS 02 zur Wandmontage von 60-/75-/90-cm-Offset-Parabolantennen geeignet
- Maximale Kräfte an den Befestigungspunkten (Lochdurchmesser: 11,5 mm) bei Verwendung einer 90-cm-Antenne:
Druck: 300 N – Zug: 300 N – Scherung: 835 N
- Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg): 1 (4)/5,1



Masthalterungen

ZTH 12 | 218364


ZTH 13 | 218365

ZTH 12 – Masthalterung unten

- Für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von max. 1650 Nm geeignet
- Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg): 1 (2)/3,2

ZTH 13 – Masthalterung oben

- Für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von max. 1650 Nm geeignet
- Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg): 1 (2)/2,9




Mastschellen

ZTU 142 | 21410001

ZTU 148 | 21410002

ZTU 160 | 21410003

- Für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von 1650 Nm geeignet
- Feuerverzinkt
- Für gerade und schräge Montage geeignet
- Mit Befestigungsschrauben



Technische Daten

Typ Bestell-Nr.		ZTU 142 21410001	ZTU 148 21410002	ZTU 160 21410003
Passend für Mast-Ø	mm	42	48	60
Lochdurchmesser der Befestigungspunkte	mm	9	9	11
Verpackungs-Einheit/Gewicht	St./kg	10/1,8	10/2,2	10/3,9