

Technische Daten

Typ		VWS 2551	
Bestell-Nr.		20510099	
Eingänge		1 x terrestrisch	4 x Sat-ZF
Frequenzbereich	MHz	47-862	950-2150
Verstärkung ¹⁾	dB	16	15
Einstellbereich Dämpfungssteller (1-dB-Schritte)	dB	0-14	0-15
Einstellbereich Entzerrung	dB	-	2/4/6
Max. Ausgangspegel (Störprodukte 3. Ordnung)	dBμV	108 ²⁾	112 ³⁾
Max. Ausgangspegel (Störprodukte 2. Ordnung)	dBμV	104 ⁴⁾	104 ³⁾
Max. Betriebspegel für BK (bis 862 MHz) ⁵⁾	dBμV	96	-
Entkopplung Stamm	dB	-	45
Versorgungsspannung	V	+18	
Stromaufnahme	Terr. an	85	
	Terr. aus	50	
Max. Fernspeisestrom (je Sat-Zweig)	mA	1000	
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +55	
Anschlüsse		F-Connectoren	
Abmessungen (B x H x T)	mm	112 x 148 x 44	
Verpackungs-Einheit/Gewicht	St./kg	1 (10)/0,37	

¹⁾ Frequenzabhängige Verstärkung (Preemphase) in Abhängigkeit der Schalterstellung für Vorentzerrung

²⁾ 60-dB-KMA nach EN 50083-5

³⁾ 35-dB-IMA nach EN 60728-3

⁴⁾ 60-dB-IMA nach EN 60728-3

⁵⁾ Nach EN 60728-3, 60-dB-CTB/CSO, CENELEC-Raster

Abmessungen in mm

