

KATHREIN UAS 571

- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Speisesysteme
- Für Einzelanlagen mit zwei Polarisationen und zwei Frequenzbereichen (2 x Low-/High-Band)
- Für lineare Polarisation
- Bestückt mit Single-LNB, schaltbar (ein Ausgang)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band vom Receiver aus
- Umschaltung horizontal/vertikal, Low-/High-Band erfolgt über das Koaxialkabel durch 14/18 V und 22 kHz
- Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel
- Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau (CAS 60/80/90/120)
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54



Bestell-Nr.	20110017
Geeignet für Parabolspiegel	CAS 60/80/90/120
Polarisation	Umschaltbar: Vertikal (14 V) - Horizontal (18 V)
Eingangsfrequenz	GHz Umschaltbar: 10,70-11,70 (0 kHz) - 11,70-12,75 (22 kHz)
Verstärkung	dB > 50
Ausgangsfrequenz	MHz 950-1950/1100-2150
Oszillatorfrequenz (L.O.)	GHz 9,75/10,60
Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz)	dBc 1 kHz: -50, 10 kHz: -75, 100 kHz: -95
Systemgüte (G/T)	dB/K Siehe Offset-Parabolantennen
Polarisations-Entkopplung	dB Typ. 25
Ausgang/Impedanz	Ohm 1 x F-Connector/75
Versorgungsspannung LNB	V Vertikal: 11,5-14 Horizontal: 16-19
Stromaufnahme LNB	mA Typ. 80
Abmessungen	mm 112 x 72 x 44
Verpackungs-Maße	mm 177 x 127 x 68
Gewicht ca.	kg 0,36
VPE 1	1
EAN 1	4021121468834
Zolltarifnummer	85437090