

Profi-Digitalmultimeter True RMS

PAN Profimeter-2

Digital-Multimeter True RMS CAT III 600V mit kontaktlosem Spannungsprüfer + automatischer Bereichswahl - ab Jul. 2025

- **Automatische Bereichswahl**
- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 5999
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)**
- **Min- /Max- Speicher**
- Relativwertmessung
- **Temperaturmessung**
- Digitalanzeige 22 mm
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Data-Hold
- Diodentest
- **LED-Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler -40°C ~ 250°C, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN Profimeter-2
Gleichspannung DC (V =)	10 μ V - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	10 μ V - 600 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 μ A - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 μ A - 10 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 30 Ω
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)	1 - 99 %
Kapazität (F)	10 pF - 100 mF
Temperatur ($^{\circ}$ C) (Fühler Typ K)	-20 - 1000 $^{\circ}$ C
Umgebungstemperatur ($^{\circ}$ C)	0 - 40 $^{\circ}$ C
Genauigkeit (%)	0,5 % - 5,0 %
Abmessungen Gerät	166 x 78 x 48 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	378 / 252 g
Benötigte Batterie(n):	2x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V



PAN Profimeter-2 Video DE:



PAN Profimeter-2 Video EN:

