

Light Sensor Dual

V3 KNX - Aufputz rund

EAN 4007841 058333

Twilight switch +
eco-mode

KNX



IP54



2 - 1000 lux



max 4 m



CE


5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Lichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit. Durch Kombination der Messergebnisse reduzieren sich Fehlereinflüsse. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Ausführung	Konstantlichtregler
Abmessungen (Ø x H)	126 x 56 mm
Sensortechnologie	Lichtsensord
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum / Besprechungsraum, Innenbereich
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m

Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter
Mit Busan Kopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Schutzart	IP54
Variante	KNX - Aufputz rund
VPE1, EAN	4007841058333

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Light Sensor Dual

V3 KNX - Aufputz rund

EAN 4007841 058333



Maßzeichnung

