

HF 360-2

DALI-2 APC - Unterputz
 EAN 4007841 086596
 Art.-Nr. 086596



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP20



Montagehöhe max. 4
m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min



IQ-mode



Teach mode



Application
Controller



Plastikfreie
Verpackung

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	HF-Technik	5,8 GHz
Einstellungen via	Bluetooth Mesh	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	DALI-2 APC - Unterputz	Öffnungswinkel	160 °
VPE1, EAN	4007841086596	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Farbe, RAL	9003	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Sendeleistung	< 1 mW
Montageort	Decke	Funktionen	Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung, Lichtszene, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, TouchDIM-Funktion
Montageart	Unterputz, Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schutzart	IP20		
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C		

HF 360-2

DALI-2 APC - Unterputz
EAN 4007841 086596
Art.-Nr. 086596



Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Zeiteinstellung	30 s – 60 Min.
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grundlichtfunktion	Ja
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer	Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., ganzer Tag, Ganze Nacht
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 EVG's	Hauptlicht einstellbar	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Dämmerungsschalter	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Montagehöhe	2,5 – 4 m	Konstantlichtregelung	Ja
Montagehöhe max	4,00 m	Vernetzung	Ja
		Vernetzung via	Bluetooth Mesh
		Produkt Kategorie	Präsenzmelder


Optionale Systemkomponenten

EAN 4007841 082123	Tasterkoppler PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth

HF 360-2


DALI-2 APC - Unterputz
EAN 4007841 086596
Art.-Nr. 086596

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung



Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

