

Technisches Datenblatt

Steckdübel Delta-Push® zum Eindrücken

Artikelnummer: 2351670



Steckdübel Delta-Push® zur Montage in der Elektroinstallation. Geeignet für Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Hohllochziegel und Porenbeton. Werkzeuglose Montage durch Eindrücken in Bohrloch an Wand oder Decke. Ohne Schrauben. Zur Installation von z. B. Leitungsführungskanälen oder Kennzeichnungsschildern.




PA

Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2351670
Bezeichnung 1	Steckdübel
Bezeichnung 2	zum Eindrücken
Lieferbar ab	01.02.2025
Hersteller	OBO
Dimension	34,2x14,2x12,2
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,083 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen		
	Länge	30 mm

Technische Daten		
	Ausführung	Steckdübel
	Bohrlochtiefe	35 mm
	Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
	Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
	Geeignet für Gasbeton	ja
	Geeignet für Sechskant-Holzschraube	nein
	Halogenfrei	ja
	Mit Rand	nein
	Mit Schrauben	nein
	Geeignet für Baustoff	Kalksandstein Porenbeton Beton Vollziegel Hochlochziegel
	Montageart Dübel, Anker	Durchsteckmontage