

Technisches Datenblatt

Steckdübel Delta-Push® für Kabelbinder

Artikelnummer: 2351676



Steckdübel Delta-Push® zur Montage in der Elektroinstallation. Geeignet für Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Hohllochziegel und Porenbeton. Werkzeuglose Montage durch Eindrücken in Bohrloch an Wand oder Decke. Ohne Schrauben. Mit Kabelbinderaufnahme bis 4,8 mm Breite und 2 mm Höhe zur Befestigung von Kabeln und Rohren.




PA

Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2351676
Bezeichnung 1	Steckdübel
Bezeichnung 2	für Kabelbinder
Lieferbar ab	01.02.2025
Hersteller	OBO
Dimension	35,5x10,0x10,0
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,075 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen		
	Länge	30 mm
Technische Daten		
Ausführung	Steckdübel	
Bohrlochtiefe	35 mm	
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm	
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	ja	
Geeignet für Gasbeton	ja	
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	nein	
Halogenfrei	ja	
Mit Rand	ja	
Mit Schrauben	nein	
Geeignet für Baustoff	Kalksandstein Porenbeton Beton Vollziegel Hochlochziegel	
Montageart Dübel, Anker	Vorsteckmontage	