

Technisches Datenblatt

Universaldübel

Artikelnummer: 2347743



Universeller Nyldübel zur Befestigung leichter Bauteile an Wänden und Decken. Geeignet für Beton, Kalkstein, Vollziegel, Hohlziegel und Porenbeton. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.



PA Polyamid

Stammdaten		
Artikelnummer	2347743	
Typ	UX 6x35	
Bezeichnung 1	Universaldübel	
Hersteller	OBO	
Dimension	6x35	
Farbe	lichtgrau	
Werkstoff	Polyamid	
Kleinste VK-Einheit	100	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	0,061 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	

Abmessungen		
	Länge	35 mm
	Maß D	6 mm
	Maß L	35 mm

Technisches Datenblatt

Universaldübel

Artikelnummer: 2347743



Technische Daten

Ausführung	Universaldübel
Beton Fempf.	400
Bohrlochtiefe	45 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	ja
Geeignet für Schraubendurchmesser max.	5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser min.	4 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Gipskarton 12,5mm Fempf.	100
Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.	400
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P4 Fempf.	200
Vollziegel Mz12 Fempf.	200