

Produktname: LED Deckenleuchte Leonis II Dämmerungsgesteuerter Bewegungsmelder (HF) IP44 3000 - 5700K
1750lm 230V 16,5W Weiß

Artikelnummer: 75407

EAN-Nummer: 4000870754078

Hersteller: Paulmann



Beschreibungstext:

Die Deckenleuchte Leonis ist mit der White Select Funktion und dem integrierten Bewegungs- und Dämmerungssensor ein echter Allrounder. Neben vielseitigen Beleuchtungsmöglichkeiten sorgt sie durch die automatische Lichtsteuerung für ein hohes Maß an Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz. Dank des hohen IP44-Schutzes eignet sich die Deckenleuchte in Weiß besonders gut in Feuchträumen und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Sie ist somit ideal für Anwendungen in Badezimmern, Fluren, Küchen, Wirtschaftsräumen oder auf Terrassen geeignet. Durch Betätigen eines einfachen Dip-Schalters kann die Farbtemperatur je nach Wunsch auch nach der Montage ganz einfach eingestellt werden. Mit der innovativen Power Select Funktion lässt sich die Leistungsaufnahme der Leuchte steuern. Je nach Anwendungsbereich kann zwischen 13 W und 18 W gewählt werden. Der integrierte Dämmerungssensor steuert das Licht automatisch ab einer gewünschten Helligkeit bei Bedarf. – und der integrierte HF-Bewegungssensor schaltet das Licht ein, sobald sich jemand der Leuchte nähert. Ab welchem Abstand und mit welcher Leuchtdauer kann über den Hochfrequenzsensor eingestellt werden. Die Leuchtdauer lässt sich in verschiedenen Zeitintervallen einstellen: Egal, ob 5 Sekunden, 1 Minute, 3 Minuten oder bis zu 10 Minuten. Zusammen mit der Power Select Funktion kann so der Energieverbrauch optimiert werden, was nicht nur Kosten senkt, sondern auch gut für die Umwelt ist. In puncto Nachhaltigkeit überzeugt die Deckenleuchte Leonis außerdem mit einer besonders hohen Lebensdauer von 50.000 Stunden- ideal für eine langfristige und ressourcenschonende Nutzung!

Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtstrom: 1750 lm

Farbwiedergabe (CRI): > 80

Leuchtmittel: incl. 1x16,5 W

Elektrische Daten

Systemleistung: 18 W

Eingangsspannung: 230 V

Schutzklasse: Schutzklasse I

Mechanische Daten

Montageort: Decke & Wand

Montageart: Aufbau

Abmessungen: H: 80 mm

Material: Kunststoff

Farbe: Weiß

Schutzart: IP44

Gewicht: 0,421 kg