

Gerätetrommel, Kunststoff, IP 44



- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Ständer aus lackiertem Stahlrohr
- Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff
- Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufperre
- Gummi-Schutzkontaktkupplung
- Federnde Lagerung des Trommelkörpers
- Feststellbremse, verschiebbar
- Kabelclip zur Leitungsfixierung
- Drehbarer Wickelgriff
- Fixierung für den Stecker in der Trommel
- Verlängerungstrommel mit frei beweglicher Kupplung
- Stecker mit ca. 2 m Kabel - restliche Kabellänge an Kupplung
- Komfortabler zweifarbiger Tragegriff
- Mit Leitungsführung am Ständer

■ 1 Gummi-Schutzkontaktstecker

■ Zuleitung: H05RR-F 3G1,5 mm²

■ Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44

■ 230 V~; max. 3000 W

Artikelnummer
Beschreibung

0010505412
25 m, H05RR-F 3G1,5, schwarz-grün

Allgemeine Daten

Art der Verpackung	lose
Garantiedauer	Monate
Zolltarifnummer	85444290900
EAN-Code	4006341715777

Mengenangaben

VE	1 Stück
VE je Exportkarton	0 Stück
Anzahl Artikel je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Kartonlage	0 Stück
Anzahl Kartonlagen je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Palette	0 Stück

Gewichtsangabe

Gew. Artikel	4720 g
Gew. Verpackung	0 g
Gew. verpackter Artikel	5143 g
Gew. VE	5,143 kg
Gew. Exportkarton	0 kg
Gew. Palette	0 kg

Abmessungen

Abm. Artikel	34,7x27,2x21,4 cm
Abm. Verpackung	37,8x28,5x23,1 cm
Abm. VE Karton	37,8x28,5x23,1 cm
Volumen VE	24,886 dm ³
Abm. Exportkarton	cm
Höhe Palette	0 cm