



## KABELBOX 3-FACH MIT 10M LEITUNG H05VV3G1,5MM<sup>2</sup> PETROL/SCHWARZ

### KABELBOX PETROL

0010062100

4006341734006

GC10200003

#### KABELTROMMELN



- SOLIDE - handliches Gehäuse und Steckdoseneinsatz aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Halte-/Tragegriff
- EINFACH - leichtgängiges Auf- und Abrollen der Leitung
- KOMPLETT - anschlussfertig mit 10 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung H05VV-F und Schutzkontakt-Stecker und drehbarem Wickelgriff
- SICHER - integrierter Thermoschalter als Überhitzungsschutz mit Wiederanlaufsperrung, alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- PRAKTISCH - Drei Steckdosen und eine 10 m lange Leitung für eine flexible und sichere Stromversorgung mehrerer elektrischer Geräte im Haus, Schutzart IP20

#### ARTIKELSTAMMDATEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gruppe        | Kabelboxen    |
| Artikelnummer | 0010062100    |
| EAN-Nummer    | 4006341734006 |


#### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Breite netto mm                                   | 81,6 mm                         |
| CE Zeichen                                        | Ja                              |
| Nennspannung                                      | 230 V                           |
| Schutzklasse                                      | I                               |
| Ausführung                                        | Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F) |
| Leiternennquerschnitt                             | 1,5 mm <sup>2</sup>             |
| Kabeltyp                                          | H05VV-F                         |
| Anschlussart                                      | sonstige                        |
| Oberflächenschutz                                 | unbehandelt                     |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F) | 3                               |
| Frequenz                                          | 50 Hz                           |
| Absicherung                                       | Thermosicherung                 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkstoffgüte                  | Thermoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ader-Zahl                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Werkstoff                      | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IP-Schutzart                   | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausführung der Oberfläche      | matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht netto gr               | 1.440 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe / Tiefe netto mm          | 251,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kabellänge                     | 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Länge netto mm                 | 211 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leistung abgerollt             | 3.200 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leistung aufgerollt            | 1.200 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mechanische Beanspruchung      | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | -5°C - 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -5°C - 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Volumen in cm³                 | 4.330<br>cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anwendungsbereich              | innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farbe                          | Petrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschreibung                   | Handliche Kabelbox - für eine flexible und sichere Stromverteilung im Haus. Die leichte Kabelrolle mit 10 m Verlängerungskabel bietet ein stabiles Gehäuse aus schlagfestem Spezialkunststoff. Eine sichere und zuverlässige Anwendung wird durch den integrierten Überhitzungsschutz gewährleistet. Die handliche, mobile Kabelbox lässt sich leichtgängig auf- und abrollen. Alle Steckdosen sind mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet. Der kompakte Haushalts-Stromverteiler ist für Arbeiten mit mehreren elektrischen Geräten im Innenbereich geeignet. Ein großer Arbeitsradius wird durch die hochwertige Kunststoffleitung ermöglicht. |

## MEDIA

### Schutzartzeichen



*Der Artikel befindet sich in der Finalisierung. Daten und Leistungsmerkmale entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand, können sich allerdings noch ändern.*