

Verdrahtungsschienen

Verdrahtungsschienen Gabelausführung 1-polig

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten und die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden.

Teilungsmaß in mm	Querschnitt in mm²	Länge in mm	1-polige Stromkreise	Ausführung	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
9	12	1000	37/56	1-polig ohne Isolierung	01790.000000	W207387E	01790.000000	089	71,2	5
9	24	1000	37/56	1-polig ohne Isolierung	01790.240000	W211527P	01790.240000	089	142,9	50
27	36	1000	37	1-polig ohne Isolierung	01791.000000	H213033P	01791.000000	089	273,3	50



Verdrahtungsschienen Gabelausführung 1-polig

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten und die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden.

Teilungsmaß in mm	Querschnitt in mm²	Länge in mm	1-polige Stromkreise	passende Endkappe	Ausführung	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
17,8	10	210	12	A11	1-polig mit Isolierung und 90° abgewinkelt	02960.120000	Z222938P	02960.120000	089	42,7	50
17,8	10	1000	57	A11	1-polig mit Isolierung und 90° abgewinkelt	02959.120000	W219738P	02959.120000	089	186,6	50
17,8	20	1000	56	A11	1-polig mit Isolierung und 90° abgewinkelt	02959.200000	D222183P	02959.200000	089	351,9	50
27	16	1000	37	A11	1-polig mit Isolierung und 90° abgewinkelt	01792.160000	B212038P	01792.160000	089	238,4	50
27	25	1000	37	A11	1-polig mit Isolierung und 90° abgewinkelt	01792.240000	T212560P	01792.240000	089	386,0	50



Verdrahtungsschienen Gabelausführung 2-polig

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten und die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden.

Teilungsmaß in mm	Querschnitt in mm²	Länge in mm	2-polige Stromkreise	passende Endkappe	ersetzt im alten System	Ausführung	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
17,8	16	1000	28	A5	02948.160000	2-polig mit Isolierung	22948.160000	P302900L	22948.160000	089	610,0	20
27	16	1000	19	A5	02949.160000	2-polig mit Isolierung	22949.160000	Q302901J	22949.160000	089	499,1	10

