

Verdrahtungsschienen

Verdrahtungsschienen Stegausführung 1-polig

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten und die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden.



Teilungsmaß in mm	Querschnitt in mm²	Länge in mm	1-polige Stromkreise	passende Endkappe	Ausführung	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
17,8	10	1000	57	A11	1-polig mit Isolierung	02961.000000	H200728L	02961.000000	089	158,4	20
17,8	16	1000	57	A11	1-polig mit Isolierung	02961.160000	X207388L	02961.160000	089	198,6	20
17,8	25	1000	57	A11	1-polig mit Isolierung	02961.250000	N1010471L	02961.250000	089	400,0	20
27	16	1000	37	A11	1-polig mit Isolierung	02963.000000	M215107P	02963.000000	089	186,6	50
27	35	1000	37	A20	1-polig mit Isolierung	22963.361000	J1002417J	22963.361000	089	590,0	10

Verdrahtungsschienen Stegausführung 2-polig


Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten und die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden.



Teilungsmaß in mm	Querschnitt in mm²	Länge in mm	2-polige Stromkreise	passende Endkappe	ersetzt im alten System	Ausführung	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
17,8	16	1000	28	A5	02961.162000	2-polig mit Isolierung	22961.162000	F302869L	22961.162000	089	475,6	20
27	35	1000	19	A26		2-polig mit Isolierung	22963.362000	F1002414J	22963.362000	089	1713,0	10

Verdrahtungsschienen Stegausführung 3-polig

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten und die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden.



Teilungsmaß in mm	Querschnitt in mm²	Länge in mm	3-polige Stromkreise	passende Endkappe	ersetzt im alten System	Ausführung	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
17,8	10	1000	19	A5	02961.003000	3-polig mit Isolierung	22961.003000	G302870L	22961.003000	089	613,8	20
17,8	16	210	4	A5	02964.160000	3-polig mit Isolierung	22964.160000	H302871M	22964.160000	089	117,2	25
17,8	16	1000	19	A5	02916.163000	3-polig mit Isolierung	22961.163000	J302872L	22961.163000	089	622,7	20
27	16	1000	13	A5	02963.003000	3-polig mit Isolierung	22963.003000	K302873L	22963.003000	089	613,7	20
27	35	1000	13	A26	02963.363000	3-polig mit Isolierung	22963.363000	L302874J	22963.363000	089	2350,0	10