

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **superflink**

Größe **5 x 20**

Bemessungsspg. **AC 250 V**

Bemessungsstrom **FB = 0,004 bis 0,1 A**

FA = 0,125 bis 20 A

Bemessungsausschaltvermögen

0,04 A bis 0,1 A = 4 kA bei

AC 250 V $\cos \Phi = 0,7$

0,125 A bis 12,5 A = 30 kA

bei AC 250 V $\cos \Phi = 0,2$

und UL 198G 10 kA AC 250 V

$\cos \Phi = 0,7$

16 A bis 20 A = 10 kA bei AC 125 V

$\cos \Phi = 0,7$

Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt- I_{tt} in kA	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VDE
5 x 20	0,04	1,5	~250 V	0,0004	MI5FB25V1,26	K084051P	K084051P	131	1,4	50
5 x 20	0,05	1,5	~250 V	0,0006	MI5FB25V0,05	Q080468P	Q080468P	131	1,4	50
5 x 20	0,063	1,3	~250 V	0,0012	MI5FB25V0,063	N084054P	N084054P	131	1,4	50
5 x 20	0,08	1,1	~250 V	0,0022	MI5FB25V0,08	P080467P	P080467P	131	1,4	50
5 x 20	0,1	1,1	~250 V	0,0037	MI5FB25V0,1	L084052P	L084052P	131	1,4	50
5 x 20	0,125	1,7	~250 V	0,0021	MI5FA25V0,125	L084029P	L084029P	131	1,4	50
5 x 20	0,16	1,3	~250 V	0,006	MI5FA25V0,16	F084001P	F084001P	131	1,4	50
5 x 20	0,2	1,1	~250 V	0,013	MI5FA25V0,2	Y084017P	Y084017P	131	1,4	50
5 x 20	0,25	1,0	~250 V	0,025	MI5FA25V0,25	G084002P	G084002P	131	1,4	50
5 x 20	0,315	0,90	~250 V	0,045	MI5FA25V0,315	Z084018P	Z084018P	131	1,4	50
5 x 20	0,4	0,85	~250 V	0,085	MI5FA25V0,4	A084019P	A084019P	131	1,4	50
5 x 20	0,5	0,80	~250 V	0,15	MI5FA25V0,5	H084003P	H084003P	131	1,4	50
5 x 20	0,63	0,70	~250 V	0,35	MI5FA25V0,63	X084016P	X084016P	131	1,4	50
5 x 20	0,8	0,60	~250 V	0,72	MI5FA25V0,8	C084021P	C084021P	131	1,4	50
5 x 20	1	0,46	~250 V	0,25	MI5FA25V1	J084004P	J084004P	131	1,4	50
5 x 20	1,25	0,36	~250 V	0,65	MI5FA25V1,25	K084005P	K084005P	131	1,4	50
5 x 20	1,6	0,42	~250 V	0,9	MI5FA25V1,6	L084006P	L084006P	131	1,4	50
5 x 20	2	0,37	~250 V	1,9	MI5FA25V2	M084007P	M084007P	131	1,4	50
5 x 20	2,5	0,34	~250 V	3,2	MI5FA25V2,5	N084008P	N084008P	131	1,4	50
5 x 20	3,15	0,33	~250 V	5,5	MI5FA25V3,15	P084009P	P084009P	131	1,4	50
5 x 20	4	0,31	~250 V	10	MI5FA25V4	Q084010P	Q084010P	131	1,4	50
5 x 20	5	0,24	~250 V	25	MI5FA25V5	R084011P	R084011P	131	1,4	50
5 x 20	6,3	0,20	~250 V	50	MI5FA25V6,3	S084012P	S084012P	131	1,4	50
5 x 20	8	0,10	~250 V	40	MI5FA25V8	T084013P	T084013P	131	1,4	50
5 x 20	10	0,095	~250 V	70	MI5FA25V10	V084014P	V084014P	131	1,4	50
5 x 20	12,5	0,090	~250 V	120	MI5FA25V12,5	W084015P	W084015P	131	1,4	50
5 x 20	16	0,062	~250 V	160	MI5FA12,5V16	R084034P	R084034P	131	1,4	50
5 x 20	20	0,056	~250 V	330	MI5FA12,5V20	D084022P	D084022P	131	1,4	50

Erwärmung im Sicherungshalter prüfen und die Stromstärke ist nicht UL-recognized

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **flick HF**

Größe **5 x 20**

Bemessungsspg. **AC 250 V**

Bemessungsausschaltvermögen

nach IEC 127-2

1500 A bei AC 250 V $\cos \Phi = 0,7$

Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Leistungsabgabe bei I_n in W	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VDE
5 x 20	0,1	0,56	~250 V	0,30	MI5HF25V0,1	G095548P	G095548P	003	1,5	50
5 x 20	0,125	0,54	~250 V	0,36	MI5HF25V0,125	H095549P	H095549P	003	1,5	50
5 x 20	0,16	0,52	~250 V	0,43	MI5HF25V0,16	J095550P	J095550P	003	1,5	50
5 x 20	0,2	0,5	~250 V	0,52	MI5HF25V0,2	Q095556P	Q095556P	003	1,5	50
5 x 20	0,25	0,48	~250 V	0,63	MI5HF25V0,25	R095557P	R095557P	003	1,5	50
5 x 20	0,315	0,46	~250 V	0,76	MI5HF25V0,315	S095558P	S095558P	003	1,5	50
5 x 20	0,4	0,44	~250 V	0,92	MI5HF25V0,4	T095559P	T095559P	003	1,5	50
5 x 20	0,5	0,43	~250 V	1,11	MI5HF25V0,5	V095560P	V095560P	003	1,5	50
5 x 20	0,63	0,41	~250 V	1,35	MI5HF25V0,63	W095561P	W095561P	003	1,5	50
5 x 20	0,8	0,2	~250 V	0,58	MI5HF25V0,8	X095562P	X095562P	003	1,5	50
5 x 20	1	0,18	~250 V	0,69	MI5HF25V1	Y095563P	Y095563P	003	1,5	50
5 x 20	1,25	0,17	~250 V	0,81	MI5HF25V1,25	C095567P	C095567P	003	1,5	50
5 x 20	1,6	0,16	~250 V	0,96	MI5HF25V1,6	D095568P	D095568P	003	1,5	50
5 x 20	2	0,15	~250 V	1,1	MI5HF25V2	E095569P	E095569P	003	1,5	50
5 x 20	2,5	0,14	~250 V	1,3	MI5HF25V2,5	F095570P	F095570P	003	1,5	50
5 x 20	3,15	0,14	~250 V	1,6	MI5HF25V3,15	G095571P	G095571P	003	1,5	50
5 x 20	4	0,13	~250 V	1,9	MI5HF25V4	H095572P	H095572P	003	1,5	50
5 x 20	5	0,12	~250 V	2,2	MI5HF25V5	J095573P	J095573P	003	1,5	50
5 x 20	6,3	0,113	~250 V	2,7	MI5HF25V6,3	K095574P	K095574P	003	1,5	50
5 x 20	8	0,106	~250 V	3,1	MI5HF25V8	J085407P	J085407P	003	1,5	50
5 x 20	10	0,1	~250 V	3,7	MI5HF25V10	K085408P	K085408P	003	1,5	50

nicht SEMKO- und VDE-Zertifiziert