

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **superflink FA**

Größe **6,3 x 32**

Bemessungsspg. **AC 250 V**

Bemessungsausschaltvermögen

0,04 A bis 20 A = 200 kA bei

AC 250 V $\cos \Phi = 0,2$

25 A bis 30 A = 100 kA bei

AC 125 V $\cos \Phi = 0,2$

Isolierkörper: Keramik mit Löschmittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt-Pt bei I_n in A/s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3 x 32	0,04		~250 V		MI6FA25V0,04	D094303P	D094303P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,05		~250 V		MI6FA25V0,05	F094305P	F094305P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,063		~250 V		MI6FA25V0,063	P094313P	P094313P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,08		~250 V		MI6FA25V0,08	Q094314P	Q094314P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,1	2,75	~250 V	0,0011	MI6FA25V0,1	R094315P	R094315P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,125	2,60	~250 V	0,0015	MI6FA25V0,125	F084323P	F084323P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,16	2	~250 V	0,004	MI6FA25V0,16	G084301P	G084301P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,2	1,7	~250 V	0,009	MI6FA25V0,2	C084320P	C084320P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,25	1,55	~250 V	0,018	MI6FA25V0,25	H084302P	H084302P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,315	1,45	~250 V	0,032	MI6FA25V0,315	D084321P	D084321P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,4	1,4	~250 V	0,06	MI6FA25V0,4	E084322P	E084322P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,5	1,4	~250 V	0,1	MI6FA25V0,5	J084303P	J084303P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,63	1,15	~250 V	0,24	MI6FA25V0,63	B084319P	B084319P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,8	1	~250 V	0,5	MI6FA25V0,8	G084324P	G084324P	131	2,9	50
6,3 x 32	1	0,71	~250 V	0,2	MI6FA25V1	K084304P	K084304P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,25	0,55	~250 V	0,5	MI6FA25V1,25	L084305P	L084305P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,6	0,65	~250 V	0,7	MI6FA25V1,6	M084306P	M084306P	131	2,9	50
6,3 x 32	2	0,55	~250 V	1,4	MI6FA25V2	N084307P	N084307P	131	2,9	50
6,3 x 32	2,5	0,52	~250 V	2,5	MI6FA25V2,5	P084308P	P084308P	131	2,9	50
6,3 x 32	3,15	0,53	~250 V	4,3	MI6FA25V3,15	Q084309P	Q084309P	131	2,9	50
6,3 x 32	4	0,48	~250 V	8	MI6FA25V4	R084310P	R084310P	131	2,9	50
6,3 x 32	5	0,37	~250 V	20	MI6FA25V5	S084311P	S084311P	131	2,9	50
6,3 x 32	6,3	0,31	~250 V	40	MI6FA25V6,3	T084312P	T084312P	131	2,9	50
6,3 x 32	8	0,19	~250 V	25	MI6FA25V8	V084313P	V084313P	131	2,9	50
6,3 x 32	10	0,19	~250 V	42	MI6FA25V10	W084314P	W084314P	131	2,9	50
6,3 x 32	12,5	0,2	~250 V	60	MI6FA25V12,5	X084315P	X084315P	131	2,9	50
6,3 x 32	16	0,15	~250 V	115	MI6FA25V16	Z084317P	Z084317P	131	2,9	50
6,3 x 32	20	0,14	~250 V	200	MI6FA25V20	A084318P	A084318P	131	2,9	50
6,3 x 32	25	0,14	~250 V	200	MI6FA12,5V25	H084325P	H084325P	131	2,9	50
6,3 x 32	30	0,12	~250 V	400	MI6FA12,5V30	J084326P	J084326P	131	2,9	50

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **mittelträge SA**

Größe **6,3 x 32**

Bemessungsspg. **AC 250 V**

Bemessungsausschaltvermögen

0,04 A bis 20 A = 200 kA bei

AC 250 V $\cos \Phi = 0,2$

25 A bis 30 A = 100 kA bei

AC 125 V $\cos \Phi = 0,2$

Isolierkörper: Keramik mit Löschmittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt-Pt bei I_n in A/s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3 x 32	0,05		~250 V		MI6SA25V0,05	E097754P	E097754P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,063		~250 V		MI6SA25V0,063	V097745P	V097745P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,08		~250 V		MI6SA25V0,08	T097744P	T097744P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,1	2	~250 V	0,0015	MI6SA25V0,1	Q084424P	Q084424P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,125	1,5	~250 V	0,0025	MI6SA25V0,125	C086367P	C086367P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,16	1,3	~250 V	0,009	MI6SA25V0,16	Q084401P	Q084401P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,2	1,2	~250 V	0,018	MI6SA25V0,2	L084420P	L084420P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,25	1,1	~250 V	0,032	MI6SA25V0,25	R084402P	R084402P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,315	1	~250 V	0,06	MI6SA25V0,315	M084421P	M084421P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,4	1	~250 V	0,1	MI6SA25V0,4	N084422P	N084422P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,5	0,8	~250 V	0,24	MI6SA25V0,5	S084403P	S084403P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,63	0,4	~250 V	0,2	MI6SA25V0,63	K084419P	K084419P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,8	0,4	~250 V	0,31	MI6SA25V0,8	P084423P	P084423P	131	2,9	50
6,3 x 32	1	0,4	~250 V	0,5	MI6SA25V1	T084404P	T084404P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,25	0,35	~250 V	1	MI6SA25V1,25	V084405P	V084405P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,6	0,26	~250 V	2,5	MI6SA25V1,6	W084406P	W084406P	131	2,9	50
6,3 x 32	2	0,25	~250 V	4,3	MI6SA25V2	X084407P	X084407P	131	2,9	50
6,3 x 32	2,5	0,23	~250 V	8	MI6SA25V2,5	Y084408P	Y084408P	131	2,9	50
6,3 x 32	3,15	0,16	~250 V	20	MI6SA25V3,15	Z084409P	Z084409P	131	2,9	50
6,3 x 32	4	0,16	~250 V	40	MI6SA25V4	A084410P	A084410P	131	2,9	50
6,3 x 32	5	0,13	~250 V	70	MI6SA25V5	B084411P	B084411P	131	2,9	50
6,3 x 32	6,3	0,13	~250 V	120	MI6SA25V6,3	C084412P	C084412P	131	2,9	50
6,3 x 32	8	0,12	~250 V	230	MI6SA25V8	H093364P	H093364P	131	2,9	50
6,3 x 32	10	0,11	~250 V	420	MI6SA25V10	E084414P	E084414P	131	2,9	50
6,3 x 32	12,5	0,12	~250 V	410	MI6SA25V12,5	F084415P	F084415P	131	2,9	50
6,3 x 32	16	0,13	~250 V	720	MI6SA25V16	H084417P	H084417P	131	2,9	50
6,3 x 32	20	0,12	~250 V	720	MI6SA25V20	J084418P	J084418P	131	2,9	50
6,3 x 32	25	0,09	~250 V	1 500	MI6SA12,5V25	T084427P	T084427P	131	2,9	50
6,3 x 32	30	0,09	~250 V	2 350	MI6SA12,5V30	V084428P	V084428P	131	2,9	50