

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **superflink FA**

Größe **6,3 x 32**

Bemessungsspg. **AC 400 V**

Bemessungsausschaltvermögen

0,04 A bis 20 A = 200 kA bei

AC 250 V $\cos \Phi = 0,2$

25 A bis 30 A = 100 kA bei

AC 125 V $\cos \Phi = 0,2$

Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsfaktor bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt-Pt bei U_n in A/s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3 x 32	0,04		~400 V		MI6FA40V0,04	D078916P	D078916P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,05		~400 V		MI6FA40V0,05	E078917P	E078917P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,063		~400 V		MI6FA40V0,063	F078918P	F078918P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,08		~400 V		MI6FA40V0,08	G078919P	G078919P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,1	2,75	~400 V	0,0016	MI6FA40V0,1	H078920P	H078920P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,125	2,60	~400 V	0,0021	MI6FA40V0,125	F084369P	F084369P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,16	2	~400 V	0,006	MI6FA40V0,16	M084352P	M084352P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,2	1,7	~400 V	0,013	MI6FA40V0,2	G084370P	G084370P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,25	1,55	~400 V	0,025	MI6FA40V0,25	N084353P	N084353P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,315	1,45	~400 V	0,045	MI6FA40V0,315	D084367P	D084367P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,4	1,4	~400 V	0,085	MI6FA40V0,4	H084371P	H084371P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,5	1,4	~400 V	0,15	MI6FA40V0,5	P084354P	P084354P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,63	1,15	~400 V	0,35	MI6FA40V0,63	E084368P	E084368P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,8	1	~400 V	0,72	MI6FA40V0,8	L084351P	L084351P	131	2,9	50
6,3 x 32	1	0,71	~400 V	0,25	MI6FA40V1	Q084355P	Q084355P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,25	0,55	~400 V	0,6	MI6FA40V1,25	R084356P	R084356P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,6	0,65	~400 V	0,9	MI6FA40V1,6	S084357P	S084357P	131	2,9	50
6,3 x 32	2	0,55	~400 V	1,9	MI6FA40V2	T084358P	T084358P	131	2,9	50
6,3 x 32	2,5	0,52	~400 V	3,2	MI6FA40V2,5	V084359P	V084359P	131	2,9	50
6,3 x 32	3,15	0,53	~400 V	5,5	MI6FA40V3,15	W084360P	W084360P	131	2,9	50
6,3 x 32	4	0,48	~400 V	10	MI6FA40V4	X084361P	X084361P	131	2,9	50
6,3 x 32	5	0,37	~400 V	25	MI6FA40V5	Y084362P	Y084362P	131	2,9	50
6,3 x 32	6,3	0,22	~400 V	12	MI6FA40V6,3	Z084363P	Z084363P	131	2,9	50
6,3 x 32	8	0,22	~400 V	21	MI6FA40V8	A084364P	A084364P	131	2,9	50
6,3 x 32	10	0,20	~400 V	35	MI6FA40V10	B084365P	B084365P	131	2,9	50
6,3 x 32	12,5	0,22	~400 V	47	MI6FA40V12,5	C084366P	C084366P	131	2,9	50
6,3 x 32	16	0,29	~400 V	55	MI6FB40V16	K084373P	K084373P	131	2,9	50
6,3 x 32	20	654	~400 V		MI6FA40V20	H203350P	H203350P	131	2,9	50

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **mittelträge SA**

Größe **6,3 x 32**

Bemessungsspg. **AC 400 V**

Bemessungsausschaltvermögen

50 kA bei AC 400 V $\cos \Phi = 0,2$

Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsfaktor bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt-Pt bei U_n in A/s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3 x 32	0,04		~400 V		MI6SA40V0,04	H078897P	H078897P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,05		~400 V		MI6SA40V0,05	J078898P	J078898P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,063		~400 V		MI6SA40V0,063	K078899P	K078899P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,08		~400 V		MI6SA40V0,08	L078900P	L078900P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,1	2	~400 V	0,0021	MI6SA40V0,1	M078901P	M078901P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,125	1,5	~400 V	0,0037	MI6SA40V0,125	N078902P	N078902P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,16	1,3	~400 V	0,013	MI6SA40V0,16	P078903P	P078903P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,2	1,2	~400 V	0,025	MI6SA40V0,2	Q078904P	Q078904P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,25	1,1	~400 V	0,045	MI6SA40V0,25	R078905P	R078905P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,315	1	~400 V	0,085	MI6SA40V0,315	S078906P	S078906P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,4	1	~400 V	0,15	MI6SA40V0,4	D094418P	D094418P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,5	0,8	~400 V	0,35	MI6SA40V0,5	T078907P	T078907P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,63	0,4	~400 V	0,25	MI6SA40V0,63	V078908P	V078908P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,8	0,4	~400 V	0,38	MI6SA40V0,8	W078909P	W078909P	131	2,9	50
6,3 x 32	1	0,4	~400 V	0,60	MI6SA40V1	X078910P	X078910P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,25	0,35	~400 V	1,2	MI6SA40V1,25	Y078911P	Y078911P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,6	0,26	~400 V	3,2	MI6SA40V1,6	S095029P	S095029P	131	2,9	50
6,3 x 32	2	0,25	~400 V	5,5	MI6SA40V2	M078993P	M078993P	131	2,9	50
6,3 x 32	2,5	0,23	~400 V	10	MI6SA40V2,5	Z078912P	Z078912P	131	2,9	50
6,3 x 32	3,15	0,16	~400 V	25	MI6SA40V3,15	M098244P	M098244P	131	2,9	50
6,3 x 32	4	0,16	~400 V	50	MI6SA40V4	R098248P	R098248P	131	2,9	50
6,3 x 32	5	0,14	~400 V	70	MI6SA40V5	S098249P	S098249P	131	2,9	50
6,3 x 32	6,3	0,14	~400 V	120	MI6SA40V6,3	A099107P	A099107P	131	2,9	50
6,3 x 32	8	0,12	~400 V	155	MI6SA40V8	C098258P	C098258P	131	2,9	50
6,3 x 32	10	0,12	~400 V	230	MI6SA40V10	B095037P	B095037P	131	2,9	50