

G-Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0820 EN 60127 Charakteristik **mittelträge M** Größe **5 x 20**

Bemessungsspg. **AC 250 V**

Bemessungsausschaltvermögen

32 mA bis 3,15 A = 80 A

bei AC 250 V (C)

4 A bis 16 A = 300 A bei

AC 250 V (D)

Isolierkörper: Glas ohne

Löschmittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
5 x 20	0,032	5	~250 V	MI5SM25V0,032	D218158Q	D218158Q	003	1,0	100
5 x 20	0,04	4	~250 V	MI5SM25V0,04	Q218675Q	Q218675Q	003	1,1	100
5 x 20	0,05	3,5	~250 V	MI5SM25V0,05	D219193Q	D219193Q	003	1,1	100
5 x 20	0,063	3	~250 V	MI5SM25V0,063	H219726Q	H219726Q	003	1,1	100
5 x 20	0,08	3	~250 V	MI5SM25V0,08	Q222171Q	Q222171Q	003	1,1	100
5 x 20	0,1	2,5	~250 V	MI5SM25V0,1	K222925Q	K222925Q	003	1,1	100
5 x 20	0,125	2	~250 V	MI5SM25V0,125	T200715Q	T200715Q	003	1,1	100
5 x 20	0,16	1,9	~250 V	MI5SM25V0,16	H201257Q	H201257Q	003	1,1	100
5 x 20	0,2	1,5	~250 V	MI5SM25V0,2	T201773Q	T201773Q	003	1,1	100
5 x 20	0,25	1,3	~250 V	MI5SM25V0,25	K207147Q	K207147Q	003	1,1	100
5 x 20	0,315	1,1	~250 V	MI5SM25V0,315	J211516Q	J211516Q	003	1,1	100
5 x 20	0,4	1	~250 V	MI5SM25V0,4	N212026Q	N212026Q	003	1,1	100
5 x 20	0,5	0,9	~250 V	MI5SM25V0,5	F212548Q	F212548Q	003	1,1	100
5 x 20	0,63	0,3	~250 V	MI5SM25V0,63	R213064Q	R213064Q	003	1,1	100
5 x 20	0,8	0,25	~250 V	MI5SM25V0,8	M213566Q	M213566Q	003	1,1	100
5 x 20	1	0,15	~250 V	MI5SM25V1	L214071Q	L214071Q	003	1,1	100
5 x 20	1,25	0,15	~250 V	MI5SM25V1,25	T214584Q	T214584Q	003	1,1	100
5 x 20	1,6	0,15	~250 V	MI5SM25V1,6	A215096Q	A215096Q	003	1,1	100
5 x 20	2	0,15	~250 V	MI5SM25V2	A215602Q	A215602Q	003	1,1	100
5 x 20	2,5	0,12	~250 V	MI5SM25V2,5	H216115Q	H216115Q	003	1,1	100
5 x 20	3,15	0,1	~250 V	MI5SM25V3,15	E216618Q	E216618Q	003	1,1	100
5 x 20	4	0,1	~250 V	MI5SM25V4	R217135Q	R217135Q	003	1,1	100
5 x 20	5	0,1	~250 V	MI5SM25V5	E218159Q	E218159Q	003	1,1	100
5 x 20	6,3	0,1	~250 V	MI5SM25V6,3	R218676Q	R218676Q	003	1,1	100
5 x 20	8	0,1	~250 V	MI5SM25V8	E219194Q	E219194Q	003	1,1	100
5 x 20	10	0,1	~250 V	MI5SM25V10	J219727Q	J219727Q	003	1,1	100
5 x 20	16	0,1	~250 V	MI5SM25V16	R222172Q	R222172Q	003	1,1	100

G-Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0820 EN 60127 Charakteristik **träge T** Größe **5 x 20**

Bemessungsspg. **AC 250 V**

Bemessungsausschaltvermögen

35 A bzw. 10 x I_N L bei AC 250 V

Isolierkörper: Glas ohne

Löschmittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE	TVE
5 x 20	0,032	5	~250 V	MI5T25V0,032	C216639Q	C216639Q	003	1,0	100	8400
5 x 20	0,04	4	~250 V	MI5T25V0,04	P217156Q	P217156Q	003	1,0	100	8400
5 x 20	0,05	3,5	~250 V	MI5T25V0,05	T217666Q	T217666Q	003	1,1	100	8400
5 x 20	0,063	3	~250 V	MI5T25V0,063	D218181Q	D218181Q	003	1,1	100	8400
5 x 20	0,08	3	~250 V	MI5T25V0,08	R218699Q	R218699Q	003	1,1	100	8400
5 x 20	0,1	2,5	~250 V	MI5T25V0,1	B216638Q	B216638Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	0,125	2	~250 V	MI5T25V0,125	N217155Q	N217155Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	0,16	1,9	~250 V	MI5T25V0,16	S217665Q	S217665Q	003	0,9	100	8400
5 x 20	0,2	1,5	~250 V	MI5T25V0,2	C218180Q	C218180Q	003	1,0	100	8400
5 x 20	0,25	1,3	~250 V	MI5T25V0,25	Q218698Q	Q218698Q	003	1,0	100	8400
5 x 20	0,315	1,1	~250 V	MI5T25V0,315	D219216Q	D219216Q	003	1,0	100	8400
5 x 20	0,4	1	~250 V	MI5T25V0,4	E219217Q	E219217Q	003	1,1	100	8400
5 x 20	0,5	0,9	~250 V	MI5T25V0,5	F219747Q	F219747Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	0,63	0,3	~250 V	MI5T25V0,63	N222192Q	N222192Q	003	1,0	100	8400
5 x 20	0,8	0,25	~250 V	MI5T25V0,8	G219748Q	G219748Q	003	1,0	100	8400
5 x 20	1	0,15	~250 V	MI5T25V1	J222947Q	J222947Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	1,25	0,15	~250 V	MI5T25V1,25	S200737Q	S200737Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	1,6	0,15	~250 V	MI5T25V1,6	P222193Q	P222193Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	2	0,15	~250 V	MI5T25V2	G201279Q	G201279Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	2,5	0,12	~250 V	MI5T25V2,5	R201794Q	R201794Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	3,15	0,1	~250 V	MI5T25V3,15	Q211016Q	Q211016Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	4	0,1	~250 V	MI5T25V4	G211537Q	G211537Q	003	1,0	100	8400
5 x 20	5	0,1	~250 V	MI5T25V5	M212048Q	M212048Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	6,3	0,1	~250 V	MI5T25V6,3	E212570Q	E212570Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	8	0,1	~250 V	MI5T25V8	Q213086Q	Q213086Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	10	0,1	~250 V	MI5T25V10	J213586Q	J213586Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	12,5	0,1	~250 V	MI5T25V12,5	P214603Q	P214603Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	16	0,1	~250 V	MI5T25V16	X215116Q	X215116Q	003	0,8	100	8400
5 x 20	20		~250 V	MI5T25V20	Y215623Q	Y215623Q	003	0,8	100	8400