

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **superflink FA**

Größe **6,3 x 32**

Bemessungsspg. **AC 500 V**

Bemessungsausschaltvermögen

0,04 A bis 4 A = 200 kA bei

AC 500 V $\cos \Phi = 0,2$

5 A bis 16 A = 20 kA bei AC 500 V

$\cos \Phi = 0,2$

Isolierkörper: Keramik mit Lösch-

mittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt- I_t bei U_n in A ² s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3 x 32	0,04		~500 V		MI6FA50V0,04	X078887P	X078887P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,05		~500 V		MI6FA50V0,05	Z078889P	Z078889P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,063		~500 V		MI6FA50V0,063	A078890P	A078890P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,08		~500 V		MI6FA50V0,08	B078891P	B078891P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,1	2,75	~500 V	0,002	MI6FA50V0,1	L080464P	L080464P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,125	2,60	~500 V	0,003	MI6FA50V0,125	M084214P	M084214P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,16	2	~500 V	0,008	MI6FA50V0,16	Y084201P	Y084201P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,2	1,7	~500 V	0,017	MI6FA50V0,2	N084215P	N084215P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,25	1,55	~500 V	0,035	MI6FA50V0,25	Z084202P	Z084202P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,315	1,45	~500 V	0,060	MI6FA50V0,315	A084203P	A084203P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,4	1,4	~500 V	0,11	MI6FA50V0,4	P084216P	P084216P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,5	1,4	~500 V	0,20	MI6FA50V0,5	B084204P	B084204P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,63	1,15	~500 V	0,45	MI6FA50V0,63	C084205P	C084205P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,8	1	~500 V	0,92	MI6FA50V0,8	L084213P	L084213P	131	2,9	50
6,3 x 32	1	0,71	~500 V	0,30	MI6FA50V1	D084206P	D084206P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,25	0,55	~500 V	0,75	MI6FA50V1,25	E084207P	E084207P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,6	0,65	~500 V	1,1	MI6FA50V1,6	F084208P	F084208P	131	2,9	50
6,3 x 32	2	0,55	~500 V	2,2	MI6FA50V2	G084209P	G084209P	131	2,9	50
6,3 x 32	2,5	0,52	~500 V	4	MI6FA50V2,5	H084210P	H084210P	131	2,9	50
6,3 x 32	3,15	0,53	~500 V	7	MI6FA50V3,15	X085442P	X085442P	131	2,9	50
6,3 x 32	4	0,48	~500 V	14	MI6FA50V4	Y085443P	Y085443P	131	2,9	50
6,3 x 32	5	0,37	~500 V	30	MI6FA50V5	Z085444P	Z085444P	131	2,6	50
6,3 x 32	6,3	0,22	~500 V	20	MI6FA50V6,3	A085445P	A085445P	131	2,9	50
6,3 x 32	8	0,22	~500 V	35	MI6FA50V8	B085446P	B085446P	131	2,9	50
6,3 x 32	10	0,20	~500 V	50	MI6FA50V10	C085447P	C085447P	131	2,9	50
6,3 x 32	12,5	0,22	~500 V	75	MI6FA50V12,5	D085448P	D085448P	131	2,9	50
6,3 x 32	16	0,29	~500 V	85	MI6FA50V16	E085449P	E085449P	131	2,9	50

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **mittelträge SA**

Größe **6,3 x 32**

Bemessungsspg. **AC 500 V**

Bemessungsausschaltvermögen

0,1 A bis 2 A = 50 kA bei AC 500 V

$\cos \Phi = 0,2$

2,5 A bis 10 A = 10 kA bei

AC 500 V $\cos \Phi = 0,2$

Isolierkörper: Keramik mit Lösch-

mittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt- I_t bei U_n in A ² s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3 x 32	0,1	2	~500 V	0,003	MI6SA50V0,1	C078869P	C078869P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,125	1,5	~500 V	0,008	MI6SA50V0,125	C098120P	C098120P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,16	1,3	~500 V	0,017	MI6SA50V0,16	D098121P	D098121P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,2	1,2	~500 V	0,035	MI6SA50V0,2	D078870P	D078870P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,25	1,1	~500 V	0,060	MI6SA50V0,25	E098122P	E098122P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,315	1	~500 V	0,11	MI6SA50V0,315	F098123P	F098123P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,4	1	~500 V	0,2	MI6SA50V0,4	G098124P	G098124P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,5	0,8	~500 V	0,45	MI6SA50V0,5	H098125P	H098125P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,63	0,4	~500 V	0,3	MI6SA50V0,63	J098126P	J098126P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,8	0,4	~500 V	0,5	MI6SA50V0,8	K098127P	K098127P	131	2,9	50
6,3 x 32	1	0,4	~500 V	0,75	MI6SA50V1	L098128P	L098128P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,25	0,35	~500 V	1,5	MI6SA50V1,25	M098129P	M098129P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,6	0,26	~500 V	4	MI6SA50V1,6	N098130P	N098130P	131	2,9	50
6,3 x 32	2	0,25	~500 V	7	MI6SA50V2	P098131P	P098131P	131	2,9	50
6,3 x 32	2,5	0,23	~500 V	14	MI6SA50V2,5	Y098208P	Y098208P	131	2,9	50
6,3 x 32	3,15	0,16	~500 V	30	MI6SA50V3,15	F085450P	F085450P	131	2,9	50
6,3 x 32	4	0,16	~500 V	60	MI6SA50V4	G085451P	G085451P	131	2,9	50
6,3 x 32	5	0,14	~500 V	80	MI6SA50V5	E085610P	E085610P	131	2,9	50
6,3 x 32	6,3	0,14	~500 V	150	MI6SA50V6,3	F085611P	F085611P	131	2,9	50
6,3 x 32	8	0,12	~500 V	180	MI6SA50V8	G085612P	G085612P	131	2,9	50
6,3 x 32	10	0,12	~500 V	265	MI6SA50V10	H085613P	H085613P	131	2,9	50

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **superflink FA**

Größe **6,3 x 32**

Bemessungsspg. **AC 690 V**

Bemessungsausschaltvermögen

30 kA bei AC 690 V $\cos \Phi = 0,2$

Isolierkörper: Keramik mit Lösch-

mittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt- I_t bei U_n in A ² s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3 x 32	0,1	2,75	~690 V	0,0037	MI6FA69V0,1	Q093279P	Q093279P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,125	2,60	~690 V	0,005	MI6FA69V0,125	S093281P	S093281P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,16	2	~690 V	0,014	MI6FA69V0,16	V086452P	V086452P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,2	1,7	~690 V	0,030	MI6FA69V0,2	T086474P	T086474P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,25	1,55	~690 V	0,060	MI6FA69V0,25	V093283P	V093283P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,315	1,45	~690 V	0,10	MI6FA69V0,315	X093285P	X093285P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,4	1,4	~690 V	0,20	MI6FA69V0,4	W086476P	W086476P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,5	1,4	~690 V	0,33	MI6FA69V0,5	D086483P	D086483P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,63	1,15	~690 V	0,8	MI6FA69V0,63	Z093287P	Z093287P	131	2,9	50
6,3 x 32	0,8	1,15	~690 V	1,2	MI6FA69V0,8	D086437P	D086437P	131	2,9	50
6,3 x 32	1	0,71	~690 V	0,48	MI6FA69V1	H093295P	H093295P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,25	0,7	~690 V	0,76	MI6FA69V1,25	B093289P	B093289P	131	2,9	50
6,3 x 32	1,6	0,65	~690 V	1,7	MI6FA69V1,6	D093291P	D093291P	131	2,9	50
6,3 x 32	2	0,55	~690 V	3,5	MI6FA69V2	F093293P	F093293P	131	2,9	50