

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik träge HT

Größe 5 x 20

Bemessungsspg. AC 250 V

Bemessungsausschaltvermögen nach IEC 127-2

1500 A bei AC 250 V $\cos \Phi = 0,7$

Isolierkörper: Keramik mit Löschmittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Leistungsabgabe bei I_n in W	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
5 x 20	0,25	0,7	~250 V		MI5HT25V0,25	P085366P	P085366P	003	1,5	50
5 x 20	0,315	0,68	~250 V		MI5HT25V0,315	R094821P	R094821P	003	1,5	50
5 x 20	0,4	0,64	~250 V		MI5HT25V0,4	W094825P	W094825P	003	1,5	50
5 x 20	0,5	0,6	~250 V		MI5HT25V0,5	S085369P	S085369P	003	1,5	50
5 x 20	0,63	0,5	~250 V		MI5HT25V0,63	X094826P	X094826P	003	1,5	50
5 x 20	0,8	0,385	~250 V		MI5HT25V0,8	V085371P	V085371P	003	1,5	50
5 x 20	1	0,25	~250 V	0,73	MI5HT25V1	W085372P	W085372P	003	1,5	50
5 x 20	1,25	0,22	~250 V	0,81	MI5HT25V1,25	X085373P	X085373P	003	1,5	50
5 x 20	1,6	0,19	~250 V	0,91	MI5HT25V1,6	Y085374P	Y085374P	003	1,5	50
5 x 20	2	0,17	~250 V	1	MI5HT25V2	Z085375P	Z085375P	003	1,5	50
5 x 20	2,5	0,15	~250 V	1,1	MI5HT25V2,5	A085376P	A085376P	003	1,5	50
5 x 20	3,15	0,13	~250 V	1,2	MI5HT25V3,15	B085377P	B085377P	003	1,5	50
5 x 20	4	0,1	~250 V	1,4	MI5HT25V4	C085378P	C085378P	003	1,5	50
5 x 20	5	0,1	~250 V	1,5	MI5HT25V5	D085379P	D085379P	003	1,5	50
5 x 20	6,3	0,1	~250 V	1,7	MI5HT25V6,3	E085380P	E085380P	003	1,5	50
5 x 20	8	0,1	~250 V	2,7	MI5HT25V8	A208357P	A208357P	003	1,5	50
5 x 20	10	0,1	~250 V	2,9	MI5HT25V10	B208358P	B208358P	003	1,5	50

nicht SEMKO- und VDE-Zertifiziert

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik superflink FA

Größe 5 x 20

Bemessungsspg. AC 400 V

Bemessungsausschaltvermögen

10 kA bei AC 400 V $\cos \Phi = 0,7$

Isolierkörper: Keramik mit Löschmittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt- I_{tt} bei U_n in A s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
5 x 20	0,04		~400 V		MI5FA40V0,04	P093301P	P093301P	131	1,4	50
5 x 20	0,05		~400 V		MI5FA40V0,05	N095991P	N095991P	131	1,4	50
5 x 20	0,063		~400 V		MI5FA40V0,063	R093303P	R093303P	131	1,4	50
5 x 20	0,08		~400 V		MI5FA40V0,08	Q097994P	Q097994P	131	1,4	50
5 x 20	0,1	1,8	~400 V	0,0033	MI5FA40V0,1	T093305P	T093305P	131	1,4	50
5 x 20	0,125	1,7	~400 V	0,0045	MI5FA40V0,125	W093307P	W093307P	131	1,4	50
5 x 20	0,16	1,3	~400 V	0,0123	MI5FA40V0,16	Y093309P	Y093309P	131	1,4	50
5 x 20	0,2	1,1	~400 V	0,0275	MI5FA40V0,2	P095992P	P095992P	131	1,4	50
5 x 20	0,25	1,0	~400 V	0,054	MI5FA40V0,25	E093315P	E093315P	131	1,4	50
5 x 20	0,315	0,90	~400 V	0,095	MI5FA40V0,315	Q093348P	Q093348P	131	1,4	50
5 x 20	0,4	0,85	~400 V	0,18	MI5FA40V0,4	G093317P	G093317P	131	1,4	50
5 x 20	0,5	0,80	~400 V	0,3	MI5FA40V0,5	H093318P	H093318P	131	1,4	50
5 x 20	0,63	0,70	~400 V	0,73	MI5FA40V0,63	J093319P	J093319P	131	1,4	50
5 x 20	0,8	0,60	~400 V	1,52	MI5FA40V0,8	L093321P	L093321P	131	1,4	50
5 x 20	1	0,46	~400 V	0,45	MI5FA40V1	F093270P	F093270P	131	1,4	50
5 x 20	1,25	0,36	~400 V	1,1	MI5FA40V1,25	M093322P	M093322P	131	1,4	50
5 x 20	1,6	0,42	~400 V	1,6	MI5FA40V1,6	N093323P	N093323P	131	1,4	50
5 x 20	2	0,37	~400 V	3,3	MI5FA40V2	P093324P	P093324P	131	1,4	50
5 x 20	2,5	0,34	~400 V	5,8	MI5FA40V2,5	M093345P	M093345P	131	1,4	50
5 x 20	3,15	0,33	~400 V	10	MI5FA40V3,15	N093346P	N093346P	131	1,4	50
5 x 20	4	0,31	~400 V	18,7	MI5FA40V4	P093347P	P093347P	131	1,4	50

nicht SEMKO- und VDE-Zertifiziert

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik mittelträge SA

Größe 5 x 20

Bemessungsspg. AC 400 V

Bemessungsausschaltvermögen

10 kA bei AC 400 V $\cos \Phi = 0,7$

Isolierkörper: Keramik mit Löschmittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I_n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt- I_{tt} bei U_n in A s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
5 x 20	0,04		~400 V		MI5SA40V0,04	P078926P	P078926P	131	1,4	50
5 x 20	0,05		~400 V		MI5SA40V0,05	Q078927P	Q078927P	131	1,4	50
5 x 20	0,063		~400 V		MI5SA40V0,063	R078928P	R078928P	131	1,4	50
5 x 20	0,08		~400 V		MI5SA40V0	S078929P	S078929P	131	1,4	50
5 x 20	0,1	1,4	~400 V	0,0045	MI5SA40V0,1	C095429P	C095429P	131	1,4	50
5 x 20	0,125	1,1	~400 V	0,0123	MI5SA40V0,125	T078930P	T078930P	131	1,4	50
5 x 20	0,16	0,9	~400 V	0,0275	MI5SA40V0,16	Q095993P	Q095993P	131	1,4	50
5 x 20	0,2	0,8	~400 V	0,054	MI5SA40V0,2	R095994P	R095994P	131	1,4	50
5 x 20	0,25	0,75	~400 V	0,095	MI5SA40V0,25	E095431P	E095431P	131	1,4	50
5 x 20	0,315	0,70	~400 V	0,18	MI5SA40V0,315	A095450P	A095450P	131	1,4	50
5 x 20	0,4	0,68	~400 V	0,30	MI5SA40V0,4	S095995P	S095995P	131	1,4	50
5 x 20	0,5	0,55	~400 V	0,73	MI5SA40V0,5	E095477P	E095477P	131	1,4	50
5 x 20	0,63	0,26	~400 V	0,45	MI5SA40V0,63	T095996P	T095996P	131	1,4	50
5 x 20	0,8	0,26	~400 V	0,71	MI5SA40V0,8	G095479P	G095479P	131	1,4	50
5 x 20	1	0,26	~400 V	1,1	MI5SA40V1	J095481P	J095481P	131	1,4	50
5 x 20	1,25	0,20	~400 V	2,25	MI5SA40V1,25	Y095494P	Y095494P	131	1,4	50
5 x 20	1,6	0,16	~400 V	6	MI5SA40V1,6	Z095495P	Z095495P	131	1,4	50
5 x 20	2	0,15	~400 V	10	MI5SA40V2	A095496P	A095496P	131	1,4	50
5 x 20	2,5	0,14	~400 V	20	MI5SA40V2,5	B095497P	B095497P	131	1,4	50
5 x 20	3,15	0,11	~400 V	45	MI5SA40V3,15	C095498P	C095498P	131	1,4	50

nicht SEMKO- und VDE-Zertifiziert