

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

G-Sicherungseinsätze

Charakteristik **superflink FA**
Größe **6,3 x 46**

Bemessungsspg. **AC 1000 V**
Bemessungsausschaltvermögen
30 kA bei AC 1000 V $\cos \Phi = 0,2$
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung



Größe	Bemessungsstrom in A	Spannungsabfall bei I _n in V	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschalt-I _{pt} bei U _n in A/s	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3 x 46	0,1	6,5	~1000 V	0,001	MI6FA100V0,1	G076458J	G076458J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,125	4,4	~1000 V	0,003	MI6FA100V0,125	H076459J	H076459J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,16	3,6	~1000 V	0,006	MI6FA100V0,16	J076460J	J076460J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,2	3,5	~1000 V	0,01	MI6FA100V0,2	K076461J	K076461J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,25	3,2	~1000 V	0,02	MI6FA100V0,25	L076462J	L076462J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,315	2,9	~1000 V	0,04	MI6FA100V0,315	M076463J	M076463J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,4	2,5	~1000 V	0,08	MI6FA100V0,4	N076464J	N076464J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,5	2,2	~1000 V	0,16	MI646FA100V0,5	P076465J	P076465J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,63	1,3	~1000 V	0,35	MI6FA100V0,63	Q076466J	Q076466J	131	4,5	10
6,3 x 46	0,8	1,2	~1000 V	0,6	MI6FA100V0,8	R076467J	R076467J	131	4,5	10
6,3 x 46	1	1	~1000 V	1,25	MI6FA100V1	P075660J	P075660J	131	4,5	10

G-Sicherungshalter für Sicherungseinsätze

Größe **5 x 20**

mit Schraubverschluss bis
max. 6,3 A/ 250 V



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3	MIPUPTF30	T204947J	T204947J	003	5,0	10

Isolierter Sicherungssockel (Schachtsockel) für Sicherungseinsätze

Größe **5 x 20**



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3	MIPUPTF35	V204948J	V204948J	003	4,5	10

für Schalttafeleinbau (Tafeldicke 1-6 mm)

Isolierter Sicherungssockel (Schachtsockel) für Sicherungseinsätze

Größe **5 x 20**



Bemessungsstrom in A	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Gewicht in g/Stück	VE
6,3	MIPUPTF40	W204949J	W204949J	003	4,7	10

für Schalttafeleinbau (Tafeldicke 0,8-2,5 mm)