


MAICO Deckenfächer ECO 30 E DM Flügelrad 300mm, schwenkbar
Art. Nr. M0088.0010

ECO 30 E, ECO 40 D: Oszillierender Ventilator. Für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Für den Einbau in niedrige Räume kleiner 2,3 m geeignet. Mit gelb chromatiertem Schutzkorb, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 3-blättriges Flügelrad aus Kunststoff. Einstellbarer Schwenkwinkel, 55, 70, 90 oder 115. Ventilator- und Schwenkgetriebeantrieb getrennt schaltbar. Motor: Asynchronmotor. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Elektrischer Anschluss: An Klemmleisten im Anschlussraum des Baldachins. Artikel: ECO 30 E, Luftumwälzung: 2800 m³/h, Drehzahl: 1350 1/min, Flügelraddurchmesser: 300 mm, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 37 W, I_{Max}: 0,25 A, Schutzart (IP): 20, Einbauort: Wand / Decke, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 3,1, Schwenkbar: ja, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 40 C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 C, Umgebungstemperatur: 40 C.

Technische Information

Ausführung	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Durchmesser Gebläserad	300 mm
Farbe	weiß
Max. Drehzahl	1350 1/min
Leistungsaufnahme	0.037 kW

Frequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	IP20
Schwenkbar	Ja
Breite	345 mm
Tiefe	330 mm
EAN	4012799880103