


MAICO Ventilatoreinsatz ER 60 VZC
Art. Nr. M0084.0106

Ventilator mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H und GVZC EC). Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. ER 60 GVZC EC: mit energiesparendem EC-Motor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftprüfung geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER 60 VZC, Ausführung: Einstellbarer Verzögerungszeitschalter, Fördervolumen: 0 Pa / 62 m³/h, Drehzahl: 1250 1/min, Lüfrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, I_{Max}: 0,16 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,5, Filterklasse: G2, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 1,5 min / 24 min, Einschaltverzögerung: 0 s / 150 s.

Technische Information

Nennweite	75 mm
Volumenstrom	62 m³/h
Farbe	weiß
Mediumtemperatur	-20 - 40 °C
Montageart	Unterputz
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Zusammenstellung	mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Nennstrom	0.16 A

Drehzahl	1250 1/min
Eigenschaft und Funktion	Verzögerungszeitschalter, einstellbar
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Richtung	axial
Schutzart (IP)	sonstige
Breite	250 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	150 mm
EAN	4012799841067

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	M0093.0885	Ersatz-Luftfilter ZF 60/100 (100 Stk.)
Ersatzteil	M0093.0331	Ersatz-Luftfilter für ER, Centro, (5 Stk.)
Zubehör	M0093.0969	UP-Gehäuse ER-UPB/R
Zubehör	M0151.0126	Türlüftungsgitter MKL 45 weiß
Zubehör	M0093.0995	UP-Gehäuse ER-UP/G
Zubehör	M0059.0928	Distanzrahmen DR 60/100
Zubehör	M0152.0070	Außenluftdurchlass ALD 160VA
Zubehör	M0093.0970	UP-Gehäuse ER-UPB/L
Zubehör	M0152.0067	Außenluftdurchlass ALD 125

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0157.0126	Hygrostat HY 230 Bedienung
Zubehör	M0093.0972	UP-Gehäuse ER-UPD
Zubehör	M0093.0968	UP-Gehäuse ER-UPB
Zubehör	M0152.0068	Außenluftdurchlass ALD 25VA
Zubehör	M0157.0127	Hygrostat HY 230 I Bedienung
Zubehör	M0151.0123	Türlüftungsgitter MKL 30 weiß
Zubehör	M0059.0899	Abdeckrahmen ER-AR
Zubehör	M0093.0971	UP-Gehäuse ER-UPB/U
Zubehör	M0152.0069	Außenluftdurchlass ALD 160
Zubehör	M0152.0054	Außenluftdurchlass ALD 10