


**THEBEN QUARZSCHALTUHR SUL 188HW**
**Art. Nr. T1880108**

- 3 Tage Gangreserve (NiMH-Zelle), quartzgesteuert (3TE)
- Steckreiter
- Schraubklemmen
- Schaltzustandsanzeige
- Laufkontrollanzeige
- Tagesprogramm (SUL 188 g) oswe Wochenprogramm SUL 188 hw
- kürzeste Schaltzeit 30 min (SUL 188 g) oder 45 min (SUL 188 hw)
- 2 Kanal (SUL 188 g) 1 Kanal (bei Reihenschaltung der 2 Kontakte SUL 188 hw)
- kürzeste Schaltzeit: 30/45 Minuten (12 Stunden für die 1/2 Tages-AUS-Funktion – SUL 188 hw)
- Steckreiter und Drehsegmente 10 Stk. (SUL 188 g) oder 6 Stk. (SUL 188 hw) im Lieferumfang
- Schaltleistung bei 250 V AC,  $\cos \phi = 1$ : 10 A
- Stand-by Leistung 0,5 W
- Schutzart/Schutzklasse: IP20/II (bei - 20C bis +55°C)

Reiheneinbau-Schaltuhr ohne Gangreserve, Breite 52,5 mm, 24 Std.+ 7-Tage-Programm, kürzeste Schaltzeit 45 Min./12 Std., 2 Wechsler 10 A/250 V~, Klarsichtabdeckung plombierbar.

**Technische Information**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montageart                           | DIN-Schiene |
| Anzahl der Kanäle                    | 2           |
| Versorgungsspannung                  | 230 V       |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC          |
| Frequenz der Versorgungsspannung     | 45 - 60 Hz  |
| Gangreserve in Stunden               | 72          |
| Ganggenauigkeit pro Tag              | 1 s         |
| 60 min Programm                      | Nein        |
| 24 h Programm                        | Ja          |
| Wochenprogramm                       | Ja          |
| Jahresprogramm                       | Nein        |
| Netzsynchon                          | Nein        |
| Quartzgesteuert                      | Ja          |
| Kontaktausführung                    | Wechsler    |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 1          | 15 min      |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 2               | 45 min        |
| Programmscheibenteilung 1                 | 15 min        |
| Programmscheibenteilung 2                 | 45 min        |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Nein          |
| Geeignet für Handbedienung                | Ja            |
| Schaltungsvorwahl                         | Ja            |
| Nennschaltstrom bei 250 V AC              | 10 A          |
| Potentialfreier Schaltkontakt             | Ja            |
| Schutzart (IP)                            | IP20          |
| Breite in Teilungseinheiten               | 3             |
| Breite                                    | 52.5 mm       |
| Höhe                                      | 90 mm         |
| Tiefe                                     | 60 mm         |
| EAN                                       | 4003468181010 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung          |
|---------|----------|----------------------|
| Zubehör | T9070061 |                      |
| Zubehör | T9070001 | Fronttafeleinbausatz |