


MAICO Axial-Wandventilator DZQ 25/2B
Art. Nr. M0083.0118

Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Drehstrommotor: Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS... D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschuttschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Artikel: DZQ 25/2 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 0 Pa / 2120 m³/h, Drehzahl: 2850 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, I_{Max}: 0,5 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 C / 60 C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 C / 60 C.

Technische Information

Netzfrequenz	50 Hz	Schutzart (IP)	IP55
Bemessungsspannung	400 V	Ausführung	Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur	-20 °C	Nennweite	250 mm
Volumenstrom	1510 m³/h	Verschlussklappe	ohne
Drehzahl	2870 1/min	EAN	4012799831181

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0151.0339	Verschlussklappe RS 25
Zubehör	M0157.0147	5 Stufentransformator TR 0,4-2
Zubehör	M0157.0191	Raumthermostat THR 10-1
Zubehör	M0093.0192	Verbindungsrahmen ZVR 25
Zubehör	M0151.0112	Außengitter mit feststehenden Lamellen
Zubehör	M0059.0172	Innengitter IG 25
Zubehör	M0157.0769	Schütz US 16 T
Zubehör	M0151.0331	Verschlussklappe AS 25
Zubehör	M0157.0736	Hauptschalter HS 3
Zubehör	M0055.0031	Verlängerungshülse VH 25
Zubehör	M0157.0151	5 Stufentransformator TR 0,8 S-2
Zubehör	M0157.0127	Hygrostat HY 230 I Bedienung

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0157.0101	Wendeschalter AP W 1
Zubehör	M0151.0102	Außengitter MLZ 25
Zubehör	M0157.0126	Hygrostat HY 230 Bedienung
Zubehör	M0157.0777	El. Luftqualitätsregler EAQ 10/1
Zubehör	M0093.0403	Stellmotor MS 2
Zubehör	M0157.0410	Drehschalter DS 10
Zubehör	M0157.0750	5-Stufenschalter DSS 20
Zubehör	M0157.0764	Thermostat TH 10
Zubehör	M0157.0748	Thermostat TH 16
Zubehör	M0157.0102	Wendeschalter WU 1