


MAICO Axial-Wandventilator DZQ 30/6B
Art. Nr. M0083.0119

Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Drehstrommotor: Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS... D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschuttschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Artikel: DZQ 30/6 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 0 Pa / 1250 m³/h, Drehzahl: 930 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 70 W, INenn: 0,17 A, IMax: 0,17 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,7, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 60 C.

Technische Information

Netzfrequenz	50 Hz	Schutzart (IP)	IP55
Bemessungsspannung	400 V	Ausführung	Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur	-20 °C	Nennweite	300 mm
Volumenstrom	1250 m³/h	Verschlussklappe	ohne
Drehzahl	930 1/min	EAN	4012799831198

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0157.0769	Schütz US 16 T
Zubehör	M0157.0777	El. Luftqualitätsregler EAQ 10/1
Zubehör	M0157.0191	Raumthermostat THR 10-1
Zubehör	M0157.0101	Wendesalter AP W 1
Zubehör	M0157.1659	Motorschuttschalter MV 25-1
Zubehör	M0151.0103	Außengitter MLZ 30
Zubehör	M0157.0151	5 Stufentransformator TR 0,8 S-2
Zubehör	M0151.0113	Alu-Außengitter MLA 30
Zubehör	M0157.0127	Hygrostat HY 230 I Bedienung
Zubehör	M0059.0173	Innengitter IG 30
Zubehör	M0157.0410	Drehschalter DS 10
Zubehör	M0157.0748	Thermostat TH 16

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0055.0032	Verlängerungshülse VH 30
Zubehör	M0151.0332	Verschlussklappe AS 30
Zubehör	M0093.0193	Verbindungsrahmen ZVR 30
Zubehör	M0157.0750	5-Stufenschalter DSS 20
Zubehör	M0157.0102	Wendeschalter WU 1
Zubehör	M0093.0403	Stellmotor MS 2
Zubehör	M0157.0764	Thermostat TH 10
Zubehör	M0157.0147	5 Stufentransformator TR 0,4-2
Zubehör	M0157.0736	Hauptschalter HS 3
Zubehör	M0157.0126	Hygrostat HY 230 Bedienung
Zubehör	M0151.0340	Verschlussklappe RS 30