


MAICO Axial-Wandventilator DZQ 40/8B
Art. Nr. M0083.0125

Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Drehstrommotor: Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS... D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschuttschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Artikel: DZQ 40/8 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 0 Pa / 2050 m³/h, Drehzahl: 715 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 75 W, INenn: 0,2 A, IMax: 0,2 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,2, Nennweite: 400 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 60 C.

Technische Information

Netzfrequenz	50 Hz	Schutzart (IP)	IP55
Bemessungsspannung	400 V	Ausführung	Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur	-20 °C	Nennweite	400 mm
Volumenstrom	2050 m³/h	Verschlussklappe	ohne
Drehzahl	715 1/min	EAN	4012799831259

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0157.0410	Drehschalter DS 10
Zubehör	M0157.0102	Wendeschalter WU 1
Zubehör	M0157.1659	Motorschuttschalter MV 25-1
Zubehör	M0157.0777	El. Luftqualitätsregler EAQ 10/1
Zubehör	M0157.0769	Schütz US 16 T
Zubehör	M0157.0736	Hauptschalter HS 3
Zubehör	M0151.0334	Verschlussklappe AS 40
Zubehör	M0157.0151	5 Stufentransformator TR 0,8 S-2
Zubehör	M0151.0105	Außengitter MLZ 40
Zubehör	M0055.0034	Verlängerungshülse VH 40
Zubehör	M0151.0115	ALU-Außengitter MLA 40
Zubehör	M0151.0342	Verschlussklappe RS 40

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0059.0175	Innengitter IG 40
Zubehör	M0093.0403	Stellmotor MS 2
Zubehör	M0157.0191	Raumthermostat THR 10-1
Zubehör	M0157.0101	Wendeschalter AP W 1
Zubehör	M0157.0126	Hygrostat HY 230 Bedienung
Zubehör	M0093.0195	Verbindungsrahmen ZVR 40
Zubehör	M0157.0750	5-Stufenschalter DSS 20
Zubehör	M0157.0748	Thermostat TH 16
Zubehör	M0157.0147	5 Stufentransformator TR 0,4-2
Zubehör	M0157.0127	Hygrostat HY 230 I Bedienung
Zubehör	M0157.0764	Thermostat TH 10